

DEGSON是专业工业连接器制造商，能为客户提供定制化的解决方案。

DEGSON is a professional industrial connector manufacturer that offers customized solutions to customers.



DEGSON
宁波高松电子有限公司
DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.

地址：No.1585, Xiaolin Road, Cixi, Ningbo China 电话：+86-574-63504333

邮编：315321 传真：+86-574-63512345

网址：www.degson.com 邮箱：sale@degson.com

The catalog is only for reference, and the detail data must be based on our company's specification!



BT-18-CE01

DEGSON

Barrier Terminal Block



DEGSON ELECTRONICS CO.,LTD.

ISO9001 ISO14001 ISO80079-34



公司简介

DEGSON高正(高松)电子有限公司创建于1990年，是一家高新技术企业，是亚洲最大接线端子和精密模具专业制造商之一，是亚洲首家拥有美国UL和德国VDE认可专业实验室的企业。产品通过了     等认证。公司通过了ISO9001、ISO14001管理体系认证。

DEGSON年产接线端子近10亿位，现拥有1000多个品种，12000多种规格的接线端子，产品畅销中国、德国、英国、意大利、西班牙、波兰、俄罗斯、印度、土耳其、巴西、美国、日本、韩国、南非...等70多个国家和地区，为全球工业自动化、仪器仪表、电梯、电力电气、轨道交通、新能源、照明、通讯、电源、安防、船舶等行业，提供优良的产品和服务。

DEGSON在全球建立了完善的销售网络，在德国和上海建立了营销中心。26年来DEGSON以务实诚信、责任创新、和谐发展、规则共赢的企业精神，更好地为客户提供更快捷、全面、专业的本地化服务。



Brief Introduction

Founded in 1990, DEGSON Electronics Co., Ltd. is one of the largest manufacturers of terminal blocks and precise moulds in Asia. As a High-tech enterprise, DEGSON owns the first UL and VDE authorized laboratory in Asia. The products have been approved by    . The company has been granted ISO9001 and ISO14001 management system certificates.

DEGSON annual production capacity is almost 1 billion poles, including more than 1000 types and 12000 specifications terminal blocks. The products are very popular in China, Germany, UK, Italy, Spain, Poland, India, Turkey, Brazil, USA, Japan, Korea, South Africa etc, totally more than 70 countries and areas. DEGSON provides excellent products and service for the customers all over the world, especially in Industrial Automation, Instrument, Elevator, Electric Power, Rail Transport, New Energy, Lighting, Telecommunication, Power Supply, Security, Shipping etc.

DEGSON has a comprehensive sales network all over the world and set the Marketing center in Germany and Shanghai, China. Pragmatic, Sincerity, Responsibility, Innovation, Harmonious, Development, Rule and Win-win. In accordance with these spirit of enterprise for 26 years, DEGSON will keep providing more speedy, comprehensive and professional service.

企业历程 COMPANY HISTORY

固定资产	RMB 1.75亿
Capital Asset	\$28.6 million
营业额	RMB 3.1亿
Turnover	\$50.0 million
面积	62351平方米
Area	62351m ²
员工	1100人
Staff	1100

取得ISO14001证书
Granted ISO14001
management
system certification.



建立德国分公司
DEGSON Germany
GmbH Establishment.



国家高新技术企业称号
National High-Tech
Enterprise.



搬入48137²m 新厂房
Moved into The 48,137m²
New Factory.

正式运行 PDM、CRM、
ERP、OA 四大系统
Launched Digital
Management PDM、
CRM、ERP、OA.



14214m² 员工宿舍楼投入使用
14,214m² Staff Dormitory
building has been put into use.

销售网络 SALES NETWORK


DEGSON产品销往全球70多个国家和地区。
Products have been exported to more than 70 countries and areas in the global.



品质认证 QUALITY CERTIFICATIONS

2013年DEGSON成为亚洲首家同时拥有美国UL和德国VDE认可实验室的企业。
In 2013 ,DEGSON laboratory is the first one in Asia which passes UL and VDE approved laboratory certification.

UL、VDE技术拜访 Visiting UL、VDE



① UL能源与科技全球事业部总经理来访我司

① The general manager of UL global energy &technology division visited our company



② 丁高松总经理到VDE拜访,受到VDE机构的热烈欢迎

② Visiting VDE, VDE office gave a warm welcome to our general manager Mr.Ding.




③ VDE实验室认可:2010年7月VDE正式向DEGSON颁发了“VDE认可实验室”证书。

UL实验室认可:2013年3月UL正式向DEGSON颁发“UL WTDP”证书。

③ VDE Laboratory Accreditation: In July 2010, VDE Issued the “VDE Authorized Laboratory” Certificate to DEGSON’ s laboratory.
UL laboratory accreditation: UL formally issued “UL WTDP” certification to DEGSON in March 2013.



UL WTDP 实验室证书
UL Witness Test Data Program
Number:420701001



VDE 认可实验室证书
VDE authorized laboratory
Number:5000906




ISO9001



ISO14001



计量标准证书
Measurement standard certificate



UL 证书号:E228872 1200种规格
UL File NO.:E228872 1200 items



151 VDE 证书 900种规格
151 VDE certificates for 900 items



EAC 证书
EAC certificate



欧洲发明专利证书
European invention patent



中国发明专利证书
Chinese invention patent



CONTENTS 目录

ISO9001 ISO14001      RoHS REACH

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
DG25	300V 15A	7.62mm(.300")	01-04
DG35	300V 20A	8.25mm(.325")	05-08
DG45	300V 25A	9.50mm(.375")	09-12
DG55	300V 20A	10.00mm(.394")	13-16
DG65	300V 20A	11.00mm(.433")	17-20
DG16	300V 10A	6.35mm(.250")	21-22
DG36	300V 20A	8.25mm(.325")	23-24
DG46	300V 30A	9.50mm(.374")	25-26
DG46G	300V 20A	9.50mm(.374")	27-28
DG66	300V 30A	11.11mm(.437")	29-30
DG28	300V 15A	7.62mm(.300")	31-34
DG38	300V 15A	8.25mm(.325")	35-38
DG48	300V 20A	9.50mm(.374")	39-42

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
DG58	300V 20A	10.00mm(.394")	43-46
DG78	600V 40A	13.00mm(.512")	47-50
DG24	300V 15A	7.62mm(.300")	51-52
DG24B	300V 14A	7.62mm(.300")	53-54
DG44B	300V 15A	9.52mm(.375")	55-56
DG49	300V 20A	9.50mm(.374")	57
DG69	300V 25A	11.00mm(.433")	58
DG89	300V 30A	14.00mm(.551")	59
DG46-DA/DB	600V 20A	8.80mm(.346")	60
DG66-DA/DB	600V 30A	11.00mm(.437")	61
DG66RT	300V 40A	11.00mm(.437")	62
DG88	600V 65A	16.00mm(.629")	63
DG88RT	600V 75A	16.00mm(.629")	64


Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
DG30-A	300V 30A	13.00mm(.512")	65
DG31-B	300V 30A	10.00mm(.394")	66
DG1450-B	300V 50A	14.50mm(.570")	67
DG1450H-B	600V 45A	14.50mm(.570")	68
DG1450H-B-10A	600V 45A	14.50mm(.570")	69
DG1450H-B-20A	600V 57A	14.50mm(.570")	70
DG1450H-B-30A	600V 45A	14.50mm(.570")	71
DG1450H-B-40A	600V 45A	14.50mm(.570")	72
DG2000-B	600V 75A	20.00mm(.787")	73
DG2000H-B	600V 80A	20.00mm(.787")	74
DGB100-A-10A	600V 101A	25.50mm(1.00")	75
DGR60	600V 80A	19.00mm(.748")	76
DGR60-20A	600V 80A	19.00mm(.748")	77

Series 型号	UL	Pitch 间距	Page 页码
DGR100	600V 101A	25.00mm(.984")	78
DGR100-20A	600V 101A	25.00mm(.984")	79
DGR150	600V 155A	27.00mm(1.06")	80
DGR150-20A	600V 155A	27.00mm(1.06")	81
DGR200	600V 200A	36.00mm(1.41")	82
DGR200-20A	600V 200A	36.00mm(1.41")	83
DGR300	600V 300A	45.00mm(1.77")	84
DGR300-20A	600V 300A	45.00mm(1.77")	85
DGR500	600V 500A	60.00mm(2.36")	86
DEVE-LOPING			87-160

The items marked"()" are the parts under developing

The catalog is only for reference,and the detailed data must be based on our company`s specification!
样本仅供参考，具体数据以本公司提供的规格书为准！

DG25




Electrical	電気性能	电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.2-1.5mm ² /22-16AWG 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	7.62mm(.300")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍镍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	钢,M3,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG25	C	B	X X P	1 3	X X X
					Customer Request
					顧客要求仕様
					客户需求
C: 	S: 	A: 	No. of Pole 極数 极数		
H: 	R: 	B: 			
Mount Ends 取付穴有り 有 固定孔			Color 色 颜色		
Barrier Ends 取付穴無し 无 固定孔			3 Black 黒 黑色		
			1 Grey グレー 灰色		
			4 Green 緑 绿色		


DG25C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG25C-A-02P	300	DG25C-A-08P	250
DG25C-A-03P	300	DG25C-A-09P	250
DG25C-A-04P	425	DG25C-A-10P	220
DG25C-A-05P	375	DG25C-A-11P	210
DG25C-A-06P	325	DG25C-A-12P	180
DG25C-A-07P	280		




DG25C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG25C-B-02P	500	DG25C-B-08P	325
DG25C-B-03P	500	DG25C-B-09P	275
DG25C-B-04P	650	DG25C-B-10P	250
DG25C-B-05P	525	DG25C-B-11P	250
DG25C-B-06P	400	DG25C-B-12P	220
DG25C-B-07P	375		





DG25S-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG25S-A-02P	300	DG25S-A-08P	250
DG25S-A-03P	300	DG25S-A-09P	250
DG25S-A-04P	425	DG25S-A-10P	220
DG25S-A-05P	375	DG25S-A-11P	210
DG25S-A-06P	325	DG25S-A-12P	180
DG25S-A-07P	300		





DG25S-B





DG25R-B




DG25H-A



DG25R-A-XP-1Y-13AH




DG25R-A



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	16.74mm(659")	24.36mm(959")	31.98mm(1,259")	39.60mm(1,559")	47.22mm(1,859")	54.84mm(2,159")	62.46mm(2,459")	70.08mm(2,759")	77.70mm(3,059")
S	7.62mm(300")	15.24mm(600")	22.86mm(900")	30.48mm(1,200")	38.10mm(1,500")	45.72mm(1,800")	53.34mm(2,100")	60.96mm(2,400")	68.58mm(2,700")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	85.32mm(3,359")	92.94mm(3,659")	100.56mm(3,959")	108.18mm(4,259")	115.80mm(4,559")	123.42mm(4,859")	131.04mm(5,159")	138.66mm(5,459")	146.28mm(5,759")
S	76.20mm(3,000")	83.82mm(3,300")	91.44mm(3,600")	99.06mm(3,900")	106.68mm(4,200")	114.30mm(4,500")	121.92mm(4,800")	129.54mm(5,100")	137.16mm(5,400")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	153.90mm(6,059")	161.52mm(6,359")	169.14mm(6,659")	176.76mm(6,959")	184.38mm(7,259")	192.00mm(7,559")	199.62mm(7,859")		
S	144.78mm(5,700")	152.40mm(6,000")	160.02mm(6,200")	167.64mm(6,600")	175.26mm(6,900")	182.88mm(7,200")	190.50mm(7,500")		

DG35





Electrical		電気性能	电气性能
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158
Use group	使用レベル	使用级别	B C D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V - 300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A - 10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.2-1.5mm ² /22-16AWG 0.5-2.5mm ² /22-14AWG
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V
Mechanical		機械性能	机械性能
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm
Dimensions		寸法	尺寸
Pitch	ピッチ	间距	8.25mm(.325")
Poles	極数	极数	DG□-A 2P-24P DG□-B 2P-26P
Material		材質及びメッキ	材质及电镀
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated 銅合金,0.8厚,錫メッキ
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated 鋼,M3,ニッケルメッキ 鋼合金,0.8厚,鍍錫
Other Data		他の情報	其他信息
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ1.5mm



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG35	C	B	X	X	P	1	3	X	X	X
								Customer Request		
								顧客要求仕様		
								客户需求		
C: 取付穴有り	S: 取付穴無し	A: 有固定孔								
H: 取付穴無し	R: 取付穴有り	B: 有固定孔								
			No. of Pole							
			極数							
			极数							
			Color							
			色							
			颜色							
			3 Black							
			1 Grey							
			4 Green							



DG35C-A





DG35C-B



DG35S-A





DG35S-B





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35S-B-02P	500	DG35S-B-08P	275
DG35S-B-03P	500	DG35S-B-09P	250
DG35S-B-04P	575	DG35S-B-10P	250
DG35S-B-05P	500	DG35S-B-11P	220
DG35S-B-06P	400	DG35S-B-12P	185
DG35S-B-07P	325		

DG35R-B





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35R-B-02P	500	DG35R-B-08P	195
DG35R-B-03P	400	DG35R-B-09P	165
DG35R-B-04P	370	DG35R-B-10P	165
DG35R-B-05P	305	DG35R-B-11P	150
DG35R-B-06P	265	DG35R-B-12P	140
DG35R-B-07P	220		

DG35H-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35H-A-02P	300	DG35H-A-08P	250
DG35H-A-03P	200	DG35H-A-09P	210
DG35H-A-04P	400	DG35H-A-10P	185
DG35H-A-05P	325	DG35H-A-11P	180
DG35H-A-06P	275	DG35H-A-12P	170
DG35H-A-07P	250		

DG35C-B-XP-1Y-16AH



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35C-B-02P-16AH	500	DG35C-B-08P-16AH	275
DG35C-B-03P-16AH	500	DG35C-B-09P-16AH	250
DG35C-B-04P-16AH	575	DG35C-B-10P-16AH	250
DG35C-B-05P-16AH	475	DG35C-B-11P-16AH	220
DG35C-B-06P-16AH	400	DG35C-B-12P-16AH	185
DG35C-B-07P-16AH	325		


DG35R-A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG35R-A-02P	300	DG35R-A-08P	210
DG35R-A-03P	200	DG35R-A-09P	190
DG35R-A-04P	350	DG35R-A-10P	160
DG35R-A-05P	250	DG35R-A-11P	155
DG35R-A-06P	250	DG35R-A-12P	150
DG35R-A-07P	230		




Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.40mm(7.24")	26.65mm(1.049")	34.90mm(1.374")	43.15mm(1.699")	51.40mm(2.024")	59.65mm(2.348")	67.90mm(2.673")	76.15mm(2.998")	84.40mm(3.323")
S	8.25mm(.325")	16.50mm(.650")	24.75mm(.974")	33.00mm(1.299")	41.25mm(1.624")	49.50mm(1.949")	57.75mm(2.273")	66.00mm(2.598")	74.25mm(2.923")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	92.65mm(3.648")	100.90mm(3.972")	109.15mm(4.297")	117.40mm(4.622")	125.65mm(4.947")	133.90mm(5.272")	142.15mm(5.596")	150.40mm(5.921")	158.65mm(6.246")
S	82.50mm(3.248")	90.75mm(3.573")	99.00mm(3.898")	107.25mm(4.222")	115.50mm(4.547")	123.75mm(4.872")	132.00mm(5.197")	140.25mm(5.522")	148.50mm(5.846")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	166.90mm(6.571")	175.15mm(6.896")	183.40mm(7.220")	191.65mm(7.545")	199.90mm(7.870")	208.15mm(8.195")	216.40mm(8.520")		
S	156.75mm(6.171")	165.00mm(6.496")	173.25mm(6.821")	181.50mm(7.146")	189.75mm(7.470")	198.00mm(7.795")	206.25mm(8.120")		

DG45




Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158	
Standard	安全規格	参考标准		B	C
Use group	使用レベル	使用级别		300V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压		25A	—
Rated current	定格電流	额定电流		22-12AWG	10A
Wire range	電線径	导线线径		0.5-2.5mm ² /22-14AWG	0.5-2.5mm ² /22-14AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子		AC1600V/1Min	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		500MΩ/DC500V	
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻			
Mechanical		機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)	
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		-40°C~+105°C	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		8-9mm	
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions		寸法	尺寸	9.5mm(.375")	
Pitch	ピッチ	间距		DG□-A	2P-20P
Poles	極数	极数		DG□-B	2P-24P
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0	
Housing	本体	塑件		Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金, 0.8厚, 錫メッキ
Terminal	導電板	端子		Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ
Screws	結線ビス	螺丝		鋼合金, 0.8厚, 鍍錫	鋼, M4, 鍍錫
Other Data		他の情報	其他信息	φ 1.9mm	
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG45	C	B	X X P	1 3	X X X
					Customer Request
					顧客要求仕様
					客户需求
C: 	S: 	A: 			
H: 	R: 	B: 			
			No. of Pole	Color	
			極数	色	
			极数	颜色	
				3 Black 黒 黑色	
				1 Grey グレー 灰色	
				4 Green 緑 绿色	

DG45C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG45C-A-02P	200	DG45C-A-08P	165
DG45C-A-03P	300	DG45C-A-09P	130
DG45C-A-04P	240	DG45C-A-10P	120
DG45C-A-05P	250	DG45C-A-11P	120
DG45C-A-06P	200	DG45C-A-12P	95
DG45C-A-07P	180		




DG45C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG45C-B-02P	300	DG45C-B-08P	190
DG45C-B-03P	200	DG45C-B-09P	165
DG45C-B-04P	350	DG45C-B-10P	155
DG45C-B-05P	300	DG45C-B-11P	130
DG45C-B-06P	250	DG45C-B-12P	120
DG45C-B-07P	200		





DG45S-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG45S-A-02P	200	DG45S-A-08P	150
DG45S-A-03P	300	DG45S-A-09P	130
DG45S-A-04P	250	DG45S-A-10P	120
DG45S-A-05P	200	DG45S-A-11P	120
DG45S-A-06P	180	DG45S-A-12P	95
DG45S-A-07P	165		





DG45S-B





DG45R-B





DG45H-A



DG45S-B-08P-1Y-03AH




DG45R-A



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	20.90mm(.823")	30.40mm(1.197")	39.90mm(1.571")	49.40mm(1.945")	58.90mm(2.319")	68.40mm(2.697")	77.90mm(3.067")	87.40mm(3.441")	96.90mm(3.815")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.871")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	106.40mm(4.189")	115.90mm(4.563")	125.40mm(4.937")	134.90mm(5.311")	144.40mm(5.685")	153.90mm(6.059")	163.40mm(6.433")	172.90mm(6.807")	182.40mm(7.181")
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")	114.00mm(4.488")	123.50mm(4.862")	133.00mm(5.236")	142.50mm(5.610")	152.00mm(5.984")	161.50mm(6.358")	171.00mm(6.732")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	191.90mm(7.555")	201.40mm(7.929")	210.90mm(8.303")						
S	180.50mm(7.106")	190.00mm(7.480")	199.50mm(7.854")						

DG55





Electrical	電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	 丸型圧着端子	 预绝缘端子	 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
	 先開型圧着端子		 0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	9-10mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	10.0mm(.394″)		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,镀镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG55	C	B	X X P	1 3	X X X
					Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
C: 	S: 	A: 			
H: 	R: 	B: 			
		Mount Ends 取付穴有り 有固定孔			
		Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔			
		No.of 極数 极数	Color 色 颜色		
		3	Black 黒 黑色		
		1	Grey グレー 灰色		
		4	Green 緑 绿色		



DG55C-A



DG55C-B




DG55S-A



DG55S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55S-B-02P	300	DG55S-B-08P	180
DG55S-B-03P	200	DG55S-B-09P	155
DG55S-B-04P	350	DG55S-B-10P	130
DG55S-B-05P	300	DG55S-B-11P	125
DG55S-B-06P	240	DG55S-B-12P	120
DG55S-B-07P	200		



DG55R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55R-B-02P	300	DG55R-B-08P	155
DG55R-B-03P	200	DG55R-B-09P	130
DG55R-B-04P	300	DG55R-B-10P	115
DG55R-B-05P	240	DG55R-B-11P	110
DG55R-B-06P	200	DG55R-B-12P	100
DG55R-B-07P	170		



DG55H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55H-A-02P	200	DG55H-A-08P	120
DG55H-A-03P	250	DG55H-A-09P	110
DG55H-A-04P	235	DG55H-A-10P	120
DG55H-A-05P	200	DG55H-A-11P	100
DG55H-A-06P	160	DG55H-A-12P	80
DG55H-A-07P	140		



DG55R-A-XXP-1Y-08AH




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55R-A-02P-08AH	200	DG55R-A-08P-08AH	100
DG55R-A-03P-08AH	220	DG55R-A-09P-08AH	100
DG55R-A-04P-08AH	190	DG55R-A-10P-08AH	95
DG55R-A-05P-08AH	160	DG55R-A-11P-08AH	75
DG55R-A-06P-08AH	140	DG55R-A-12P-08AH	75
DG55R-A-07P-08AH	120		



DG55R-A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG55R-A-02P	200	DG55R-A-08P	100
DG55R-A-03P	220	DG55R-A-09P	100
DG55R-A-04P	190	DG55R-A-10P	95
DG55R-A-05P	160	DG55R-A-11P	75
DG55R-A-06P	140	DG55R-A-12P	75
DG55R-A-07P	120		




Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	22.50mm(.886")	32.50mm(1.280")	42.50mm(1.673")	52.50mm(2.067")	62.50mm(2.461")	72.50mm(2.854")	82.50mm(3.248")	92.50mm(3.642")	102.50mm(4.035")
S	10.00mm(.394")	20.00mm(.787")	30.00mm(1.181")	40.00mm(1.575")	50.00mm(1.969")	60.00mm(2.362")	70.00mm(2.756")	80.00mm(3.150")	90.00mm(3.543")

Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	112.50mm(4.429")	122.50mm(4.823")	132.50mm(5.217")	142.50mm(5.610")	152.50mm(6.003")	162.50mm(6.398")	172.50mm(6.791")	182.50mm(7.185")	192.50mm(7.579")
S	100.00mm(3.937")	110.00mm(4.331")	120.00mm(4.724")	130.00mm(5.118")	140.00mm(5.512")	150.00mm(5.906")	160.00mm(6.299")	170.00mm(6.693")	180.00mm(7.087")

Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	202.50mm(7.972")	212.50mm(8.366")	222.50mm(8.760")	232.50mm(9.154")	242.50mm(9.547")	252.50mm(9.941")	262.5mm(10.335")		
S	190.00mm(7.480")	200.00mm(7.874")	210.00mm(8.268")	220.00mm(8.661")	230.00mm(9.055")	240.00mm(9.449")	250.00mm(9.843")		

DG65



Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158	
Standard	安全規格	参考标准		B	C
Use group	使用レベル	使用级别		300V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压		20A	—
Rated current	定格電流	额定电流		22-12AWG	10A
Wire range	電線径	导线线径		0.2-2.5mm ² /22-14AWG	0.5-4.0mm ² /22-12AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子		AC1600V/1Min	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		500MΩ/DC500V	
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			
Mechanical		機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		-40°C~+105°C	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		9-10mm	
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions		寸法	尺寸	11.0mm(.433")	
Pitch	ピッチ	间距		DG□-A	2P-20P
Poles	極数	极数		DG□-B	2P-22P
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0	
Housing	本体	塑件		Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金, 1.0厚, 錫メッキ
Terminal	導電板	端子		Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ
Screws	結線ビス	螺丝		鋼合金, 1.0厚, 鍍錫	鋼, M4, 鍍錫
Other Data		他の情報	其他信息	φ2.5mm	
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG65	C	B	X X P	1 3	X X X
	C:  S:  A: 	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔			
	H:  R:  B: 	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	No. of Pole 極数 极数	Color 色 颜色	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
				3 Black 黒 黑色	
				1 Grey グレー 灰色	
				4 Green 緑 绿色	

DG65C-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65C-A-02P	200	DG65C-A-08P	100
DG65C-A-03P	210	DG65C-A-09P	100
DG65C-A-04P	170	DG65C-A-10P	80
DG65C-A-05P	150	DG65C-A-11P	75
DG65C-A-06P	130	DG65C-A-12P	75
DG65C-A-07P	110		



DG65C-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65C-B-02P	300	DG65C-B-08P	120
DG65C-B-03P	200	DG65C-B-09P	120
DG65C-B-04P	240	DG65C-B-10P	100
DG65C-B-05P	200	DG65C-B-11P	90
DG65C-B-06P	165	DG65C-B-12P	80
DG65C-B-07P	135		



DG65S-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65S-A-02P	200	DG65S-A-08P	100
DG65S-A-03P	210	DG65S-A-09P	100
DG65S-A-04P	170	DG65S-A-10P	80
DG65S-A-05P	150	DG65S-A-11P	75
DG65S-A-06P	130	DG65S-A-12P	75
DG65S-A-07P	110		



DG65S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65S-B-02P	300	DG65S-B-08P	120
DG65S-B-03P	200	DG65S-B-09P	120
DG65S-B-04P	240	DG65S-B-10P	100
DG65S-B-05P	200	DG65S-B-11P	90
DG65S-B-06P	165	DG65S-B-12P	
DG65S-B-07P	135		



DG65R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65R-B-02P	300	DG65R-B-08P	120
DG65R-B-03P	200	DG65R-B-09P	100
DG65R-B-04P	220	DG65R-B-10P	90
DG65R-B-05P	185	DG65R-B-11P	85
DG65R-B-06P	150	DG65R-B-12P	70
DG65R-B-07P	130		



DG65H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65H-A-02P	200	DG65H-A-08P	100
DG65H-A-03P	200	DG65H-A-09P	120
DG65H-A-04P	200	DG65H-A-10P	75
DG65H-A-05P	150	DG65H-A-11P	70
DG65H-A-06P	130	DG65H-A-12P	70
DG65H-A-07P	130		



DG65C-B-XP-1Y-20AH




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65C-B-02P-20AH	300	DG65C-B-08P-20AH	120
DG65C-B-03P-20AH	200	DG65C-B-09P-20AH	120
DG65C-B-04P-20AH	240	DG65C-B-10P-20AH	100
DG65C-B-05P-20AH	200	DG65C-B-11P-20AH	90
DG65C-B-06P-20AH	165	DG65C-B-12P-20AH	80
DG65C-B-07P-20AH	135		



DG65R-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG65R-A-02P	200	DG65R-A-08P	95
DG65R-A-03P	175	DG65R-A-09P	85
DG65R-A-04P	150	DG65R-A-10P	70
DG65R-A-05P	140	DG65R-A-11P	65
DG65R-A-06P	120	DG65R-A-12P	65
DG65R-A-07P	100		




Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	24.00mm(945")	35.00mm(1.378")	46.00mm(1.881")	57.00mm(2.244")	68.00mm(2.677")	79.00mm(3.110")	90.00mm(3.543")	101.00mm(3.976")	112.00mm(4.409")
S	11.00mm(433")	22.00mm(866")	33.00mm(1.299")	44.00mm(1.732")	55.00mm(2.165")	66.00mm(2.598")	77.00mm(3.031")	88.00mm(3.464")	99.00mm(3.897")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	123.00mm(4.843")	134.00mm(5.276")	145.00mm(5.709")	156.00mm(6.142")	167.00mm(6.575")	178.00mm(7.008")	189.00mm(7.441")	200.00mm(7.874")	211.00mm(8.307")
S	110.00mm(4.331")	121.00mm(4.764")	132.00mm(5.197")	143.00mm(5.630")	154.00mm(6.063")	165.00mm(6.496")	176.00mm(6.929")	187.00mm(7.362")	198.00mm(7.795")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	222.00mm(8.740")	233.00mm(9.173")	244.00mm(9.606")						
S	209.00mm(8.228")	220.00mm(8.661")	231.00mm(9.094")						

DG16





Electrical		電気性能	电气性能
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158
Use group	使用レベル	使用级别	B C D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V 150V 300V
Rated current	定格電流	额定电流	10A 10A 10A
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V
Mechanical		機械性能	机械性能
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.4N.m (3.5Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	6-7mm
Dimensions		寸法	尺寸
Pitch	ピッチ	间距	6.35mm(.250")
Poles	極数	极数	DG□S-B-60-A 2P,3P,4P DG□-B 2P-24P
Material		材質及びメッキ	材质及电镀
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.7t,Tin Plated 銅合金,0.7厚,錫メッキ 銅合金,0.7厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M2.5,Ni Plated 鋼,M2.5,ニッケルメッキ 鋼,M2.5,鍍銀
Other Data		他の情報	其他信息
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	Φ1.4mm



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG16S-B




DG16R-B



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	13.95mm(.549")	20.30mm(.799")	26.65mm(1.049")	33.00mm(1.299")	39.35mm(1.549")	45.70mm(1.799")	52.05mm(2.049")	58.40mm(2.299")	64.75mm(2.549")
S	6.35mm(.250")	12.70mm(.500")	19.05mm(.750")	25.40mm(1.00")	31.75mm(1.250")	38.10mm(1.500")	44.45mm(1.75")	50.80mm(1.972")	57.15mm(2.250")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	71.10mm(2.799")	77.45mm(3.049")	83.80mm(3.299")	90.15mm(3.549")	96.50mm(3.799")	102.85mm(4.049")	109.20mm(4.299")	115.55mm(4.549")	121.90mm(4.799")
S	63.50mm(2.500")	69.85mm(2.750")	76.20mm(3.000")	82.55mm(3.250")	88.90mm(3.500")	95.25mm(3.750")	101.60mm(4.000")	107.95mm(4.250")	114.30mm(4.500")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	128.25mm(10.36")	134.60mm(6.272")	140.95mm(5.549")	147.30mm(7.799")	153.65mm(6.049")				
S	120.65mm(5.049")	127.00mm(5.000")	133.35mm(5.250")	139.70mm(5.500")	146.05mm(5.750")				

DG36




Electrical	電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	○□ 丸型圧着端子 □□ 先開型圧着端子	○□ 预绝缘端子	○□ 0.2-2.5mm ² /22-14AWG □□ 0.5-2.5mm ² /22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	8.25mm(.325")		
Poles	極数	极数	DG □S-B-60-A	2P,3P,4P	
			DG □-B	2P-24P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件			
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	钢,M3,鍍銀
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG36	S	B	X	X	P	1	3	X	X	X
								Customer Request	顧客要求仕様	客户需求
S: 	A	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔								
R: 	B	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔								
			No. of Pole 極数					Color 色 颜色		
								3 Black 黒 黑色		
								1 Grey グレー 灰色		
								4 Green 緑 绿色		


DG36S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG36S-B-02P	600	DG36S-B-08P	300
DG36S-B-03P	400	DG36S-B-09P	275
DG36S-B-04P	650	DG36S-B-10P	250
DG36S-B-05P	525	DG36S-B-11P	240
DG36S-B-06P	450	DG36S-B-12P	195
DG36S-B-07P	375		



DG36R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG36R-B-02P	600	DG36R-B-08P	250
DG36R-B-03P	400	DG36R-B-09P	270
DG36R-B-04P	525	DG36R-B-10P	230
DG36R-B-05P	450	DG36R-B-11P	240
DG36R-B-06P	375	DG36R-B-12P	220
DG36R-B-07P	365		




Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.00mm(7.09")	26.25mm(1.033")	34.50mm(1.358")	42.75mm(1.683")	51.00mm(2.008")	59.25mm(2.333")	67.50mm(2.657")	75.75mm(3.048")	84.00mm(2.982")
S	8.25mm(.325")	16.50mm(.650")	24.75mm(.974")	33.00mm(1.299")	41.25mm(1.624")	49.50mm(1.949")	57.75mm(2.273")	66.00mm(2.598")	74.25mm(2.923")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	92.25mm(3.632")	100.50mm(3.957")	108.75mm(4.281")	117.00mm(4.606")	125.25mm(4.931")	133.50mm(5.256")	141.75mm(5.581")	150.00mm(5.906")	158.25mm(6.230")
S	82.50mm(3.248")	90.75mm(3.573")	99.00mm(3.898")	107.25mm(4.222")	115.50mm(4.547")	123.75mm(4.872")	132.00mm(5.197")	140.25mm(5.522")	148.50mm(5.846")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	166.50mm(6.555")	174.75mm(6.880")	183.00mm(7.205")						
S	156.75mm(6.171")	165.00mm(6.496")	173.25mm(6.821")						

DG46





Electrical	電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
Ring/Fork terminals	 丸型圧着端子  先開型圧着端子	 预绝缘端子	 0.5-2.5mm ² /22-14AWG  0.5-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ /DC500V		
Mechanical	機械性能	機械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	8-9mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	9.5mm(.374")		
Poles	極数	极数	DG□S-B-60-A	2P,3P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG46S-B




DG46R-B



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	20.40mm(.803")	29.90mm(1.177")	39.40mm(1.551")	48.90mm(1.925")	58.40mm(2.299")	67.90mm(2.673")	77.40mm(3.047")	86.90mm(3.421")	96.40mm(3.795")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.624")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	105.90mm(4.169")	115.40mm(4.543")	124.90mm(4.917")	134.40mm(5.291")	143.90mm(5.665")	153.40mm(6.039")	162.90mm(6.413")	172.40mm(6.787")	181.90mm(7.161")
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")	114.00mm(4.488")	123.50mm(4.862")	133.00mm(5.236")	142.50mm(5.610")	152.00mm(5.984")	161.50mm(6.358")	171.00mm(6.732")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	191.40mm(7.535")	200.90mm(7.909")	210.40mm(8.283")						
S	180.50mm(7.106")	190.00mm(7.480")	199.50mm(7.854")						

DG46G




Electrical	電気性能	电气性能	UL 1059 & CSA C22.2 NO. 158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	0.2-2.5mm ² /22-14AWG 0.5-4.0mm ² /22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	8-9mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	9.5mm(.374")		
Poles	極数	极数	2P-12P		
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金, 0.8厚, 錫メッキ	铜合金, 0.8厚, 镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	钢, M4, 镀镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	1.9mm		


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG46G	S	B	X	X	P	1	3	X	X	X
								Customer Request	顧客要求仕様	客户需求
S: 	A: Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	B: 				No. of Pole 極数 极数		Color 色 颜色		
R: 								3 Black 黒 黑色		
								1 Grey グレー 灰色		
								4 Green 緑 绿色		


DG46GS-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG46GS-B-02P	810	DG46GS-B-08P	195
DG46GS-B-03P	540	DG46GS-B-09P	180
DG46GS-B-04P	395	DG46GS-B-10P	150
DG46GS-B-05P	330	DG46GS-B-11P	190
DG46GS-B-06P	270	DG46GS-B-12P	135
DG46GS-B-07P	215		



DG46GR-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG46GR-B-02P	300	DG46GR-B-08P	130
DG46GR-B-03P	325	DG46GR-B-09P	125
DG46GR-B-04P	275	DG46GR-B-10P	100
DG46GR-B-05P	200	DG46GR-B-11P	85
DG46GR-B-06P	175	DG46GR-B-12P	85
DG46GR-B-07P	140		



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	20.40mm(.803")	29.90mm(1.177")	39.40mm(1.551")	48.90mm(1.925")	58.40mm(2.299")	67.90mm(2.673")	77.40mm(3.047")	86.90mm(3.421")	96.40mm(3.795")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.624")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	105.90mm(4.169")	115.40mm(4.543")							
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")							

DG66



Electrical		電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准		B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别		300V	150V	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压		30A	30A	10A
Rated current	定格電流	额定电流		22-10AWG		
Wire range	電線径	导线线径		0.2-4.0mm ² /22-10AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子		0.5-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐压		AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻		500M Ω /DC500V		
Mechanical		機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力		-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度		9-10mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度				
Dimensions		寸法	尺寸	11.11mm(.437")		
Pitch	ピッチ	间距		2P-26P		
Poles	極数	极数				
Material		材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件		Copper alloy,0.8t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子		銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝		Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍鎳
Other Data		他の情報	其他信息	φ 1.5*1.7mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔徑				


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG66	S	B	X	X	P	1	3	X	X	X
								Customer Request	顧客要求仕様	客户需求
S: 	A	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No. of Pole 極数 极数		Color 色 颜色					
R: 	B	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔								
			3	Black	黒	黑色				
			1	Grey	グレー	灰色				
			4	Green	緑	绿色				

DG66S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG66S-B-02P	300	DG66S-B-08P	120
DG66S-B-03P	200	DG66S-B-09P	95
DG66S-B-04P	235	DG66S-B-10P	90
DG66S-B-05P	185	DG66S-B-11P	85
DG66S-B-06P	145	DG66S-B-12P	65
DG66S-B-07P	120		



DG66R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG66R-B-02P	300	DG66R-B-08P	120
DG66R-B-03P	200	DG66R-B-09P	100
DG66R-B-04P	245	DG66R-B-10P	95
DG66R-B-05P	195	DG66R-B-11P	90
DG66R-B-06P	155	DG66R-B-12P	75
DG66R-B-07P	135		



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	23.51mm(.926")	34.62mm(1.363")	45.73mm(1.800")	56.84mm(2.238")	67.95mm(2.675")	79.06mm(3.113")	90.17mm(3.550")	101.28mm(3.987")	112.39mm(4.425")
S	11.11mm(.437")	22.22mm(.875")	33.33mm(1.312")	44.44mm(1.750")	55.55mm(2.187")	66.66mm(2.624")	77.77mm(3.062")	88.88mm(3.499")	99.99mm(3.937")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	123.50mm(4.862")	134.61mm(5.300")							
S	111.10mm(4.374")	122.21mm(4.811")							

DG28





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	 丸型圧着端子  先開型圧着端子	 预绝缘端子	— —		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ /DC500V		
Mechanical	機械性能	機械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	7.62mm(.300″)		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	钢,M3,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG28	C	B	X X P	1 3	X X X
Customer Request 顧客要求仕様 客户需求					
C: 	S: 	A: 	Mount Ends 取付穴有り 有固定孔		
H: 	R: 	B: 	Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔		
			No. of Pole 極数	Color 色 顏色	
			3	Black 黒 黑色	
			1	Grey グレー 灰色	
			4	Green 緑 绿色	



DG28C-A





DG28C-B



DG28S-A





DG28S-B





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28S-B-02P	920	DG28S-B-08P	270
DG28S-B-03P	650	DG28S-B-09P	220
DG28S-B-04P	475	DG28S-B-10P	205
DG28S-B-05P	410	DG28S-B-11P	195
DG28S-B-06P	325	DG28S-B-12P	170
DG28S-B-07P	290		

DG28R-B





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28R-B-02P	900	DG28R-B-08P	250
DG28R-B-03P	650	DG28R-B-09P	240
DG28R-B-04P	500	DG28R-B-10P	200
DG28R-B-05P	375	DG28R-B-11P	195
DG28R-B-06P	325	DG28R-B-12P	190
DG28R-B-07P	275		

DG28H-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28H-A-02P	500	DG28H-A-08P	215
DG28H-A-03P	400	DG28H-A-09P	190
DG28H-A-04P	340	DG28H-A-10P	165
DG28H-A-05P	275	DG28H-A-11P	160
DG28H-A-06P	275	DG28H-A-12P	130
DG28H-A-07P	225		

DG28R-B-XXP-1Y-16AH



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28R-B-02P-16AH	900	DG28R-B-08P-16AH	250
DG28R-B-03P-16AH	650	DG28R-B-09P-16AH	240
DG28R-B-04P-16AH	500	DG28R-B-10P-16AH	200
DG28R-B-05P-16AH	375	DG28R-B-11P-16AH	195
DG28R-B-06P-16AH	325	DG28R-B-12P-16AH	190
DG28R-B-07P-16AH	275		


DG28R-A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG28R-A-02P	540	DG28R-A-08P	210
DG28R-A-03P	430	DG28R-A-09P	190
DG28R-A-04P	350	DG28R-A-10P	190
DG28R-A-05P	300	DG28R-A-11P	180
DG28R-A-06P	275	DG28R-A-12P	155
DG28R-A-07P	230		

Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	18.29mm(7.20")	25.91mm(1.020")	33.53mm(1.320")	41.15mm(1.620")	48.77mm(1.920")	56.39mm(2.220")	64.01mm(2.520")	71.63mm(2.820")	79.25mm(3.120")
S	7.62mm(.300")	15.24mm(.600")	22.86mm(.900")	30.48mm(1.200")	38.10mm(1.500")	45.72mm(1.800")	53.34mm(2.100")	60.96mm(2.400")	68.58mm(2.700")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	86.87mm(3.420")	94.49mm(3.720")	102.11mm(4.020")	109.73mm(4.320")	117.35mm(4.620")	124.97mm(4.920")	132.59mm(5.220")	140.21mm(5.520")	147.83mm(5.820")
S	76.20mm(3.000")	83.82mm(3.300")	91.44mm(3.600")	99.06mm(3.900")	106.68mm(4.200")	114.30mm(4.500")	121.92mm(4.800")	129.54mm(5.100")	137.16mm(5.400")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	155.45mm(6.120")	163.07mm(6.420")	170.69mm(6.720")	178.31mm(7.020")	185.93mm(7.320")	193.55mm(7.620")	201.17mm(7.920")		
S	144.78mm(5.700")	152.40mm(6.000")	160.02mm(6.200")	167.64mm(6.600")	175.26mm(6.900")	182.88mm(7.200")	190.50mm(7.500")		

DG38



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	-		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		

Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	7-8mm		

Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	8.25mm (.325 inch)		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-24P	
			DG□-B	2P-26P	



Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金, 0.8厚, 錫メッキ	铜合金, 0.8厚, 镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	钢, M3, 镀锌

Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.5mm		



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG38	C	B	X	X	P	1	3	X	X	X
										Customer Request 顧客要求仕様 客户需求
C: 	S: 	A: 						Color	色	颜色
H: 	R: 	B: 						3	Black	黒 黑色
								1	Grey	グレー 灰色
								4	Green	緑 绿色
								No. of Pole 極数 极数		



DG38C-A





DG38C-B





DG38S-A





DG38S-B





DG38R-B





DG38H-A



DG38H-B-XXP-2Y-00AH




DG38R-A



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	19.68mm(7.75")	27.93mm(1.100")	36.18mm(1.424")	44.43mm(1.749")	52.68mm(2.074")	60.93mm(2.399")	69.18mm(2.724")	77.43mm(3.048")	85.68mm(3.373")
S	8.25mm(.325")	16.50mm(.650")	24.75mm(.974")	33.00mm(1.299")	41.25mm(1.624")	49.50mm(1.949")	57.75mm(2.273")	66.00mm(2.598")	74.25mm(2.923")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	93.93mm(3.698")	102.18mm(4.023")	110.43mm(4.347")	118.68mm(4.672")	126.93mm(4.997")	135.18mm(5.322")	143.43mm(5.647")	151.68mm(5.972")	159.93mm(6.296")
S	82.50mm(3.248")	90.75mm(3.573")	99.00mm(3.898")	107.25mm(4.222")	115.50mm(4.547")	123.75mm(4.872")	132.00mm(5.197")	140.25mm(5.522")	148.50mm(5.846")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	168.18mm(6.621")	176.43mm(6.946")	184.68mm(7.271")	192.93mm(7.596")	201.18mm(7.920")	209.43mm(8.245")	217.68mm(8.570")		
S	156.75mm(6.171")	165.00mm(6.496")	173.25mm(6.821")	181.50mm(7.146")	189.75mm(7.470")	198.00mm(7.795")	206.25mm(8.120")		

DG48



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	150V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500M Ω /DC500V		

Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	8-9mm		

Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	9.5mm(.374")		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-20P	
			DG□-B	2P-22P	



Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,镀镍

Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm		



HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG48	C	B	X	X	P	1	3	X	X	X
								Customer Request 顧客要求仕様 客户需求		
C: 		S: 	A: 							
H: 		R: 	B: 							
			Mount Ends 取付穴有り 有 固定 孔							
			Barrier Ends 取付穴無し 无 固定 孔							
			No. of Pole 極数 极数							
			Color 色 颜色							
			3	Black	黒	黒色				
			1	Grey	グレー	灰色				
			4	Green	緑	緑色				



DG48C-A



DG48C-B




DG48S-A



DG48S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48S-B-02P	600	DG48S-B-08P	180
DG48S-B-03P	450	DG48S-B-09P	170
DG48S-B-04P	350	DG48S-B-10P	150
DG48S-B-05P	300	DG48S-B-11P	130
DG48S-B-06P	250	DG48S-B-12P	125
DG48S-B-07P	200		



DG48R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48R-B-02P	600	DG48R-B-08P	160
DG48R-B-03P	400	DG48R-B-09P	140
DG48R-B-04P	300	DG48R-B-10P	135
DG48R-B-05P	250	DG48R-B-11P	115
DG48R-B-06P	220	DG48R-B-12P	100
DG48R-B-07P	180		




DG48H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48H-A-02P	400	DG48H-A-08P	150
DG48H-A-03P	300	DG48H-A-09P	170
DG48H-A-04P	250	DG48H-A-10P	125
DG48H-A-05P	200	DG48H-A-11P	120
DG48H-A-06P	195	DG48H-A-12P	90
DG48H-A-07P	175		



DG48S-B-XXP-1Y-10AH




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48S-B-02P-10AH	600	DG48S-B-08P-10AH	180
DG48S-B-03P-10AH	450	DG48S-B-09P-10AH	170
DG48S-B-04P-10AH	350	DG48S-B-10P-10AH	150
DG48S-B-05P-10AH	300	DG48S-B-11P-10AH	130
DG48S-B-06P-10AH	250	DG48S-B-12P-10AH	125
DG48S-B-07P-10AH	200		



DG48R-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG48R-A-02P	350	DG48R-A-08P	135
DG48R-A-03P	275	DG48R-A-09P	115
DG48R-A-04P	230	DG48R-A-10P	110
DG48R-A-05P	200	DG48R-A-11P	105
DG48R-A-06P	170	DG48R-A-12P	80
DG48R-A-07P	155		



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	22.16mm(.872")	31.66mm(1.246")	41.16mm(1.620")	50.66mm(1.994")	60.16mm(2.368")	69.66mm(2.743")	79.16mm(3.117")	88.66mm(3.491")	98.16mm(3.865")
S	9.50mm(.374")	19.00mm(.748")	28.50mm(1.122")	38.00mm(1.496")	47.50mm(1.624")	57.00mm(2.244")	66.50mm(2.618")	76.00mm(2.992")	85.50mm(3.366")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	107.66mm(4.239")	117.16mm(4.613")	126.66mm(4.987")	136.16mm(5.361")	145.66mm(5.734")	155.16mm(6.109")	164.66mm(6.483")	174.16mm(6.857")	183.66mm(7.230")
S	95.00mm(3.740")	104.50mm(4.114")	114.00mm(4.488")	123.50mm(4.862")	133.00mm(5.236")	142.50mm(5.610")	152.00mm(5.984")	161.50mm(6.358")	171.00mm(6.732")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	193.16mm(7.605")	202.66mm(7.979")	212.16mm(8.353")						
S	180.50mm(7.106")	190.00mm(7.480")	199.50mm(7.854")						

DG58C-A



Technical drawings of the 150 Series Single End Plate. The top drawing is a side view showing a series of end plates with dimensions: 8.42, 10.0, 7.2, 4.2, and formulas $S=10.00 \times (N-1)$ and $L=10.00 \times N + 3.16$. The bottom drawing is a front view showing dimensions: L, S, 10.0 (.394), 150, 4.00, 15.0, 12.8, 17.3, 19.3, and 0.8.

Technical drawings of the 1000 Series LED strip light showing dimensions and formulas.

Top View Dimensions:

- Length: L
- Pitch: $S = 10.00 \text{ (N-1)}$
- Pitch: 10.0 (.394")

Bottom View Dimensions:

- Height: 4.00
- Module Height: 1.50

Detail View Dimensions:

- Width: 15.0
- Mounting Hole Width: 12.8
- Height to LED Chip: 17.3
- Total Height: 19.3
- Mounting Hole Diameter: 0.8

[illegible]

Dimensions 寸法 尺寸				
Pitch	ピッチ	间距	10.0mm(.394")	
Poles	極数	极数	DG□ -A	2P-20P
			DG□ -B	2P-22P

Material	材質及びメッキ	材質及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍鎳


Other Data	他の情報	其他信息	
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.9mm

The diagram illustrates the DG58 terminal block configuration. It shows a 5-pin block with terminals labeled C, B, X, X, and P. The block is shown in two orientations: C and B. The X terminals are labeled with 'X' and 'P'. The block is shown in two colors: black and grey. The block is shown in two sizes: 3 and 4. The block is shown in two pole counts: 3 and 4. The block is shown in two barrier end configurations: A and B. The block is shown in two customer request configurations: X, X, and X. The block is shown in two customer request configurations: 顧客要求仕様 (Customer Request Specification) and 客户需求 (Customer Requirement).

DG58S-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58S-B-02P	625	DG58S-B-08P	175
DG58S-B-03P	450	DG58S-B-09P	140
DG58S-B-04P	345	DG58S-B-10P	125
DG58S-B-05P	275	DG58S-B-11P	125
DG58S-B-06P	235	DG58S-B-12P	120
DG58S-B-07P	195		



DG58R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58R-B-02P	525	DG58R-B-08P	150
DG58R-B-03P	400	DG58R-B-09P	135
DG58R-B-04P	275	DG58R-B-10P	100
DG58R-B-05P	240	DG58R-B-11P	110
DG58R-B-06P	200	DG58R-B-12P	110
DG58R-B-07P	160		




DG58H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58H-A-02P	375	DG58H-A-08P	150
DG58H-A-03P	300	DG58H-A-09P	125
DG58H-A-04P	250	DG58H-A-10P	120
DG58H-A-05P	200	DG58H-A-11P	110
DG58H-A-06P	175	DG58H-A-12P	90
DG58H-A-07P	165		




DG58R-A-XXP-1Y-11AH




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58R-A-02P-11AH	330	DG58R-A-08P-11AH	115
DG58R-A-03P-11AH	275	DG58R-A-09P-11AH	110
DG58R-A-04P-11AH	195	DG58R-A-10P-11AH	105
DG58R-A-05P-11AH	180	DG58R-A-11P-11AH	105
DG58R-A-06P-11AH	160	DG58R-A-12P-11AH	80
DG58R-A-07P-11AH	140		



DG58R-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG58R-A-02P	330	DG58R-A-08P	115
DG58R-A-03P	275	DG58R-A-09P	110
DG58R-A-04P	195	DG58R-A-10P	105
DG58R-A-05P	180	DG58R-A-11P	105
DG58R-A-06P	160	DG58R-A-12P	80
DG58R-A-07P	140		



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	23.16mm(.912")	33.16mm(1.306")	43.16mm(1.699")	53.16mm(2.093")	63.16mm(2.487")	73.16mm(2.880")	83.16mm(3.274")	93.16mm(3.668")	103.16mm(4.061")
S	10.00mm(.394")	20.00mm(.787")	30.00mm(1.181")	40.00mm(1.575")	50.00mm(1.969")	60.00mm(2.362")	70.00mm(2.756")	80.00mm(3.150")	90.00mm(3.543")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	113.16mm(4.455")	123.16mm(4.849")	133.16mm(5.243")	143.16mm(5.636")	153.16mm(6.030")	163.16mm(6.424")	173.16mm(6.817")	183.16mm(7.211")	193.16mm(7.605")
S	100.00mm(3.937")	110.00mm(4.331")	120.00mm(4.724")	130.00mm(5.118")	140.00mm(5.512")	150.00mm(5.906")	160.00mm(6.299")	170.00mm(6.693")	180.00mm(7.087")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	203.16mm(7.998")	213.16mm(8.392")	223.16mm(8.786")						
S	190.00mm(7.480")	200.00mm(7.874")	210.00mm(8.268")						

DG78





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 &CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准			
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	18-10AWG		
Ring/Fork terminals	 丸型圧着端子	 预绝缘端子	 0.2-6.0mm ² /18-10AWG		
	 先開型圧着端子		 0.5-6.0mm ² /18-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40℃~+105℃		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	10-11mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	13.0mm(.512″)		
Poles	極数	极数	DG□-A	2P-20P	
			DG□-B	2P-22P	
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66+23%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ2.4mm		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG78	C	B	X X P	1 3	X X X
C:  S: 		A: 	X X X		
H:  R: 		B: 	Customer Request 顧客要求仕様 客户需求		
Mount Ends 取付穴有り 有固定孔		Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔	Color 色 颜色		
			3 Black 黒 黑色		
			1 Grey グレー 灰色		
			4 Green 緑 绿色		
			No. of Pole 極数 极数		

DG78C-A





Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-A-02P	175	DG78C-A-08P	65
DG78C-A-03P	155	DG78C-A-09P	60
DG78C-A-04P	125	DG78C-A-10P	55
DG78C-A-05P	110	DG78C-A-11P	50
DG78C-A-06P	80	DG78C-A-12P	50
DG78C-A-07P	75		

DG78C-B



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-B-02P	300	DG78C-B-08P	80
DG78C-B-03P	220	DG78C-B-09P	75
DG78C-B-04P	165	DG78C-B-10P	60
DG78C-B-05P	130	DG78C-B-11P	55
DG78C-B-06P	110	DG78C-B-12P	55
DG78C-B-07P	100		

DG78H-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78H-A-02P	175	DG78H-A-08P	70
DG78H-A-03P	150	DG78H-A-09P	55
DG78H-A-04P	115	DG78H-A-10P	55
DG78H-A-05P	100	DG78H-A-11P	50
DG78H-A-06P	80	DG78H-A-12P	50
DG78H-A-07P	75		


DG78R-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78R-A-02P	100	DG78R-A-08P	60
DG78R-A-03P	120	DG78R-A-09P	45
DG78R-A-04P	95	DG78R-A-10P	45
DG78R-A-05P	80	DG78R-A-11P	40
DG78R-A-06P	65	DG78R-A-12P	40
DG78R-A-07P	60		



DG78H-XXP-1Y-08A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78H-02P	115	DG78H-08P	55
DG78H-03P	100	DG78H-09P	50
DG78H-04P	80	DG78H-10P	50
DG78H-05P	75		
DG78H-06P	70		
DG78H-07P	55		



DG78R-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78R-B-02P	300	DG78R-B-08P	80
DG78R-B-03P	180	DG78R-B-09P	80
DG78R-B-04P	165	DG78R-B-10P	55
DG78R-B-05P	155	DG78R-B-11P	55
DG78R-B-06P	110	DG78R-B-12P	50
DG78R-B-07P	100		



DG78C-B-XXP-1Y-08A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-B-02P-08AH	300	DG78C-B-08P-08AH	80
DG78C-B-03P-08AH	220	DG78C-B-09P-08AH	75
DG78C-B-04P-08AH	165	DG78C-B-10P-08AH	60
DG78C-B-05P-08AH	130	DG78C-B-11P-08AH	55
DG78C-B-06P-08AH	110	DG78C-B-12P-08AH	55
DG78C-B-07P-08AH	100		



DG78C-A-XXP-1Y-09A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG78C-A-02P-09AH	300	DG78C-A-08P-09AH	80
DG78C-A-03P-09AH	220	DG78C-A-09P-09AH	75
DG78C-A-04P-09AH	165	DG78C-A-10P-09AH	60
DG78C-A-05P-09AH	130	DG78C-A-11P-09AH	55
DG78C-A-06P-09AH	110	DG78C-A-12P-09AH	55
DG78C-A-07P-09AH	100		



Poles	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L	29.30mm(1.154")	42.30mm(1.665")	55.30mm(2.177")	68.30mm(2.689")	81.30mm(3.201")	94.30mm(3.713")	107.30mm(4.224")	120.30mm(4.736")	133.30mm(5.248")
S	13.00mm(.512")	26.00mm(1.024")	39.00mm(1.535")	52.00mm(2.047")	65.00mm(2.559")	78.00mm(3.071")	91.00mm(3.583")	104.00mm(4.094")	117.00mm(4.606")
Poles	11	12	13	14	15	16	17	18	19
L	146.30mm(5.760")	159.30mm(6.272")	172.30mm(6.783")	185.30mm(7.295")	198.30mm(7.807")	211.30mm(8.319")	224.30mm(8.831")	237.30mm(9.343")	250.30mm(9.854")
S	130.00mm(5.118")	143.00mm(5.630")	156.00mm(6.142")	169.00mm(6.654")	182.00mm(7.165")	195.00mm(7.677")	208.00mm(8.189")	221.00mm(8.701")	234.00mm(9.213")
Poles	20	21	22	23	24	25	26		
L	263.3mm(10.366")								
S	247.00mm(9.724")								

DG24-1-B



$S = 7.62 \times (N/2 - 1)$
 $L = 7.62 \times (N/2 - 1) + 13.35$

Technical drawings of the 10-pin connector showing dimensions in inches and millimeters.

Top View Dimensions:

- Overall Width: 19.5
- Pin Pitch: 7.62 (300 inches)
- Pin Height: 2.6
- Pin Spacing: 3.00
- Pin Diameter: 1.4
- Pin Length: 10.0
- Pin Spacing: 9.5
- Pin Length: 6.4
- Pin Spacing: 2.88
- Pin Length: 1.4

Side View Dimensions:

- Overall Height: 22.7
- Pin Pitch: 7.62 (300 inches)
- Pin Height: 2.6
- Pin Spacing: 3.00
- Pin Diameter: 1.4
- Pin Length: 10.0
- Pin Spacing: 9.5
- Pin Length: 6.4
- Pin Spacing: 2.88
- Pin Length: 1.4

Formulas:

- "S" = 7.62 x (N/2 - 1)
- "L" = 7.62 x (N/2 - 1) + 13.35

DG24-4



Technical drawing of the 10-pin connector showing three views: top, front, and side.

Top View Dimensions:

- Overall width: $7.62X(N/2-1) + 13.1$
- Pin pitch (center-to-center): $7.62X(N/2-1)$
- Pin diameter: 8.50
- Pin spacing (edge to center): 7.62
- Overall height: 19.2
- Pin diameter (bottom row): 7.62

Front View Dimensions:

- Pin pitch (center-to-center): 6.42
- Pin height: 23.10
- Pin spacing (edge to center): 12.80
- Pin diameter: 1.00
- Pin spacing (edge to center): 7.62
- Pin diameter (bottom row): 3.50

Side View Dimensions:

- Pin height: 1.50
- Pin spacing (edge to center): 0.80
- Pin diameter: 8.00
- Pin spacing (edge to center): 18.00

DG24-5



Technical drawings of the 7.62X(N-1)/2-1 connector. The top drawing is a plan view showing a rectangular connector with 14 pins. Dimensions include 'L' (length), 'S' (width), and pin pitch. The bottom drawing is a side view showing the connector's profile with dimensions for height and pin spacing. A detail view on the right shows the internal structure of a pin.

Plan View Dimensions:

- Overall Length: L
- Overall Width: S
- Pin Pitch: 7.62
- Pin Count: 14
- Pin Spacing Formula: $7.62X[(N-1)/2]$

Side View Dimensions:

- Overall Height: 27.80
- Pin Height: 8.10
- Pin Spacing Formula: $7.62X[(N-1)/2-1]+16.92$
- Pin Spacing: 1.20
- Pin Spacing: 1.00
- Pin Spacing: 1.381

Detail View Dimensions:

- Pin Diameter: 0.80
- Pin Length: 4.80
- Pin Spacing: 18.00





Diagram illustrating the structure of the product code (DG24 series):

- DG24**: Base model identifier.
- Series No. (製品番号)**: A box representing the series number.
- Mount Ends (取付穴有り/有固定孔)**: A box representing the mounting end configuration.
- Barrier Ends (取付穴無し/无固定孔)**: A box representing the barrier end configuration.
- No. of Pole (極数)**: A box representing the number of poles.
- Pole (極)**: A box representing the pole configuration.
- Color (色)**: A box representing the color options:
 - 3 Black (黒)
 - 1 Grey (グレー)
 - 4 Green (緑)
- Customer Request (顧客要求)**: A box representing the customer's specific requirements.

DG24B



CE

Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	14A	—	10A
Rated current	定格電流	额定电流	22-14AWG		
Wire range	電線径	导线线径	1.0-2.5mm ² /16-14AWG		
Ring/Fork terminals	○ □ 丸型圧着端子 □ □ 先開型圧着端子	○ □ 预绝缘端子 □ □ 预绝缘端子	AC1600V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗			

Mechanical	機械性能	机械性能	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40℃~+105℃		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	7mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	7.62mm(.300")		
Pitch	ピッチ	间距	DG 24-1/2	2*(3P-24P)	
Poles	極数	极数			


Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66+25%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金,0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,镀锡
Terminal	導電板	端子	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	钢,M3,镀锌
Screws	結線ビス	螺丝			

Other Data	他の情報	其他信息	φ1.5mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法

DG24		B	X	X	P	1	3	X	X	X
Series No. 製品番号 型号		A Mount Ends 取付穴有り 有固定孔	No.of Pole 極数 极数			Color 色 颜色		Customer Request 顧客要求仕様 客户需求		
		B Barrier Ends 取付穴無し 无固定孔				3 Black 黒 黑色				
						1 Grey グレー 灰色				
						4 Green 緑 绿色				


DG24B-1




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24B-1-04P	105	DG24B-1-16P	75
DG24B-1-06P	100	DG24B-1-18P	70
DG24B-1-08P	95	DG24B-1-20P	65
DG24B-1-10P	90	DG24B-1-22P	60
DG24B-1-12P	85	DG24B-1-24P	55
DG24B-1-14P	80	DG24B-1-26P	40



DG24B-2



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG24B-1-04P	125	DG24B-1-16P	85
DG24B-1-06P	120	DG24B-1-18P	75
DG24B-1-08P	115	DG24B-1-20P	70
DG24B-1-10P	110	DG24B-1-22P	65
DG24B-1-12P	105	DG24B-1-24P	60
DG24B-1-14P	100	DG24B-1-26P	50




注：DG24长度尺寸表

Poles	4	6	8	10	12	14	15	16	18
L	20.97mm(.826")	28.59mm(1.126")	36.21mm(1.426")	43.83mm(1.726")	51.45mm(2.026")	59.07mm(2.326")	62.88mm(2.476")	66.69mm(2.626")	74.31mm(2.926")
S	7.62mm(.300")	15.24mm(.600")	22.86mm(.900")	30.48mm(1.200")	38.10mm(1.500")	45.72mm(1.800")	49.53mm(1.950")	53.34mm(2.100")	60.69mm(2.389")
Poles	20	21	22	24	26	27	28	30	32
L	81.93mm(3.226")	93.36mm(3.676")	89.55mm(3.526")	97.17mm(3.826")	104.79mm(4.126")	116.22mm(4.576")	112.41mm(4.426")	120.03mm(4.726")	127.65mm(5.026")
S	68.58mm(2.700")	80.01mm(3.150")	76.20mm(3.000")	83.82mm(3.300")	91.44mm(3.600")	102.87mm(4.050")	99.06mm(3.900")	106.38mm(4.188")	114.30mm(4.500")
Poles	33	34	36	38	29	40	42	44	45
L	139.08mm(5.476")	135.27mm(5.326")	142.89mm(5.626")	150.51mm(5.926")	161.94mm(6.376")	158.13mm(6.226")	165.75mm(6.526")	173.37mm(6.826")	184.80mm(7.276")
S	125.73mm(4.950")	121.92mm(4.800")	129.54mm(5.100")	137.16mm(5.400")	148.59mm(5.850")	144.78mm(5.700")	152.40mm(6.000")	160.02mm(6.300")	171.45mm(6.750")
Poles	46	48	51	54	57	60	63	66	72
L	180.99mm(7.126")	188.61mm(7.426")	207.66mm(8.176")	219.09mm(8.626")	230.52mm(9.076")	241.95mm(9.526")	253.38mm(9.976")	264.81mm(10.426")	287.67mm(11.326")
S	167.64mm(6.600")	175.26mm(6.900")	194.31mm(7.650")	203.74mm(8.021")	217.17mm(8.550")	228.60mm(9.000")	240.03mm(9.450")	251.46mm(9.900")	274.32mm(10.800")

9.52mm (.375")

$\phi 1.5\text{mm}$

PCB



DG44B **[C]** **[B]** **[X][X]P** **[1]** **[3]** **[X][X][X]**

C: **S:** **A:** Mount Ends
取付穴有り
有固定孔

H: **R:** **B:** Barrier Ends
取付穴無し
无固定孔

No. of Pole
極数
極数

Color
色 颜色


3 Black 黒 黑色

1 Grey グレー 灰色


4 Green 緑 绿色

Customer Requirements
顧客要求仕様
客户需求

Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG44B-1-B-04P	225	DG44B-1-B-18P	65
DG44B-1-B-08P	130	DG44B-1-B-20P	44
DG44B-1-B-10P	70	DG44B-1-B-24P	50
DG44B-1-B-12P	100	DG44B-1-B-26P	30
DG44B-1-B-14P	55	DG44B-1-B-28P	32
DG44B-1-B-16P	54		



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG44B-2-A-02P	—	DG44B-2-A-08P	—
DG44B-2-A-03P	—	DG44B-2-A-09P	—
DG44B-2-A-04P	—	DG44B-2-A-10P	—
DG44B-2-A-05P	—	DG44B-2-A-11P	—
DG44B-2-A-06P	—	DG44B-2-A-12P	—
DG44B-2-A-07P	—		




Poles	4	6	8	10	12	14	16	18	20
L	26.60mm(1.047 ")	36.12mm(1.422 ")	45.64mm(1.797 ")	55.16mm(1.172 ")	64.68mm(2.546 ")	74.20mm(2.921 ")	83.72mm(3.296 ")	93.24mm(3.671 ")	102.76mm(4.046 ")
S	9.52mm(.375 ")	19.04mm(.750 ")	28.56mm(1.124 ")	38.08mm(1.499 ")	47.60mm(1.874 ")	57.12mm(2.249 ")	66.64mm(2.624 ")	76.16mm(2.998 ")	85.68mm(3.373 ")
Poles	22	24	26	28	30	32	34	36	
L	112.28mm(4.420 ")	121.80mm(4.795 ")	131.32mm(5.170 ")	140.84mm(5.545 ")	150.36mm(5.920 ")	159.88mm(6.294 ")	169.40mm(6.669 ")	178.92mm(7.044 ")	
S	95.20mm(3.748 ")	104.72mm(4.123 ")	114.24mm(4.498 ")	123.76mm(4.872 ")	133.28mm(5.247 ")	142.80mm(5.622 ")	152.32mm(5.997 ")	161.84mm(6.372 ")	

DG49-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG49-A-02P	475	DG49-A-08P	180
DG49-A-03P	375	DG49-A-09P	155
DG49-A-04P	300	DG49-A-10P	150
DG49-A-05P	275	DG49-A-11P	135
DG49-A-06P	225	DG49-A-12P	135
DG49-A-07P	200		



DG69-A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG69-A-02P	300	DG69-A-08P	105
DG69-A-03P	250	DG69-A-09P	105
DG69-A-04P	200	DG69-A-10P	100
DG69-A-05P	170	DG69-A-11P	75
DG69-A-06P	155	DG69-A-12P	75
DG69-A-07P	130		



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	150V	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	20A	20A	10A
Rated current	定格電流	额定电流	22-12AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		


Mechanical	機械性能	机械性能	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	8-9mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	9.5mm(.374")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-26P		
Poles	極数	极数			

Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,0.8t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀

Other Data	他の情報	其他信息	φ4.5mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	300V	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	25A	25A	10A
Rated current	定格電流	额定电流	22-12AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-4.0mm ² /22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		


Mechanical	機械性能	机械性能	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	9-10mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	11.0mm(.433")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-18P		
Poles	極数	极数			

Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-2		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,0.8t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,0.8厚,錫メッキ	銅合金,0.8厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀

Other Data	他の情報	其他信息	φ5.0mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG89-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG89-A-02P	180	DG89-A-08P	60
DG89-A-03P	140	DG89-A-09P	55
DG89-A-04P	110	DG89-A-10P	50
DG89-A-05P	95	DG89-A-11P	50
DG89-A-06P	75	DG89-A-12P	45
DG89-A-07P	75		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	300V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	30A	30A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	22-10AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-6.0mm ² /22-10AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	10-11mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	14.0mm(.551")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-18P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-2		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,0.8t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,0.8厚,錫メッキ	鋼合金,0.8厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀
Other Data	他の情報	其他信息	φ6.0mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG46-DA/DB




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG46-DA/DB-02P	300	DG46-DA/DB-08P	170
DG46-DA/DB-03P	450	DG46-DA/DB-09P	150
DG46-DA/DB-04P	350	DG46-DA/DB-10P	140
DG46-DA/DB-05P	270	DG46-DA/DB-11P	130
DG46-DA/DB-06P	230	DG46-DA/DB-12P	110
DG46-DA/DB-07P	200		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	20A	20A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	24-12AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	7-8mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	8.8mm(.346")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-24P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper,0.8t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	赤銅,0.8厚,錫メッキ	紫銅,0.8厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀
Other Data	他の情報	其他信息	φ1.2*2.2mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG66-DA/DB




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG66-DA/DB-02P	200	DG66-DA/DB-08P	120
DG66-DA/DB-03P	315	DG66-DA/DB-09P	100
DG66-DA/DB-04P	245	DG66-DA/DB-10P	95
DG66-DA/DB-05P	195	DG66-DA/DB-11P	95
DG66-DA/DB-06P	155	DG66-DA/DB-12P	70
DG66-DA/DB-07P	145		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	30A	30A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	22-10AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.2-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	8-9mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	11.0mm(.433")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-25P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper, 1.0t, Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	Steel, M4, Ni Plated		
Screws	結線ビス	螺丝	銅, M4, ニッケルメッキ		
			鋼, M4, 鍍銀		
Other Data	他の情報	其他信息	φ 1.3*2.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG66RT




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG66RT-02P	300	DG66RT-08P	54
DG66RT-03P	200	DG66RT-09P	50
DG66RT-04P	140	DG66RT-10P	45
DG66RT-05P	110	DG66RT-11P	50
DG66RT-06P	90	DG66RT-12P	40
DG66RT-07P	80		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	40A	—	10A
Rated current	定格電流	额定电流	18-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-2.5mm ² /22-14AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-4.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	7-8mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	11.0mm(.433")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-24P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper, 1.0t, Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	Steel, M4, Ni Plated		
Screws	結線ビス	螺丝	銅, M4, ニッケルメッキ		
			鋼, M4, 鍍銀		
Other Data	他の情報	其他信息	φ 1.3*2.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG88




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG88-02P	200	DG88-08P	55
DG88-03P	140	DG88-09P	44
DG88-04P	110	DG88-10P	40
DG88-05P	80	DG88-11P	35
DG88-06P	60	DG88-12P	35
DG88-07P	60		




Electrical	電気性能	电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	65A	65A	5A
Wire range	電線径	导线线径	14-6AWG		
Ring/Fork terminals	 丸型圧着端子	 预绝缘端子	 0.2-6.0mm ² /14-10AWG		
	 先開型圧着端子	 预绝缘端子	 0.5-6.0mm ² /14-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500M Ω/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40℃~-+105℃		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-13mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	16.0mm(629″)		
Poles	極数	极数	2P-20P		
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper ,1.0t,Tin Plated	赤銅,1.0厚,錫メッキ	紫銅,1.0厚,鍍锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	钢,M5,鍍镍
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ 1.6*4.9mm		

DG30-A




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG30-A-02P	85	DG30-A-08P	25
DG30-A-03P	60	DG30-A-09P	25
DG30-A-04P	50	DG30-A-10P	25
DG30-A-05P	45	DG30-A-11P	
DG30-A-06P	30	DG30-A-12P	
DG30-A-07P	25		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	—	300V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	30A	—	10A
Rated current	定格電流	额定电流	28-10AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.2-6.0mm ² /22-10AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	8mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	13.0mm(.512 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	2P-10P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66+25%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,1.0t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,1.0厚,錫メッキ	鋼合金,1.0厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀
Other Data	他の情報	其他信息	M4.0		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG31-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG31-B-06P	160		
DG31-B-07P	105		
DG31-B-08P	105		
DG31-B-09P	72		
DG31-B-10P	90		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	300V	300V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	30A	30A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	18-10AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-2.5mm ² /18-16AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-2.5mm ² /18-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+105°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	7-10mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	10.0mm(.394 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	6P-10P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PA66+25%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,1.0t,Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,1.0厚,錫メッキ	鋼合金,1.0厚,鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀
Other Data	他の情報	其他信息	φ2.3mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG1450-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450-B-02P	122	DG1450-B-08P	10
DG1450-B-03P	20	DG1450-B-09P	5
DG1450-B-04P	60	DG1450-B-10P	5
DG1450-B-05P	50	DG1450-B-11P	5
DG1450-B-06P	12	DG1450-B-12P	22
DG1450-B-07P	36		




Electrical 電気性能 电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158
Use group	使用レベル	使用级别	
Rated voltage	定格電圧	额定电压	B 300V C 300V D 300V
Rated current	定格電流	额定电流	50A 50A 10A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-8AWG 0.5-6.0mm ² /22-10AWG
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V
Mechanical 機械性能 机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-15mm
Dimensions 寸法 尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	14.5mm(.570")
Poles	極数	极数	2P-14P
Material 材質及びメッキ 材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PBT+20%GF., UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated 銅合金, 1.5厚, 錫メッキ 铜合金, 1.5厚, 镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated 鋼, M5, 亜鉛メッキ 钢, M5, 镀锌
Other Data 他の情報 其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ1.9*3.2mm


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG1450H-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-02P	—	DG1450H-B-08P	10
DG1450H-B-03P	35	DG1450H-B-09P	10
DG1450H-B-04P	28	DG1450H-B-10P	10
DG1450H-B-05P	20	DG1450H-B-11P	5
DG1450H-B-06P	15	DG1450H-B-12P	5
DG1450H-B-07P	14		




Electrical 電気性能 电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158
Use group	使用レベル	使用级别	
Rated voltage	定格電圧	额定电压	B 600V C 600V —
Rated current	定格電流	额定电流	45A 45A —
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子 预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-8AWG 0.5-6.0mm ² /22-10AWG
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V
Mechanical 機械性能 机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-15mm
Dimensions 寸法 尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	14.5mm(.570")
Poles	極数	极数	2P-14P
Material 材質及びメッキ 材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PBT+20%GF., UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated 銅合金, 1.2厚, 錫メッキ 铜合金, 1.2厚, 镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated 鋼, M5, 亜鉛メッキ 钢, M5, 镀锌
Other Data 他の情報 其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ1.6*5.4mm


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG1450H-B-10A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-10A-02P	—	DG1450H-B-10A-08P	10
DG1450H-B-10A-03P	35	DG1450H-B-10A-09P	10
DG1450H-B-10A-04P	28	DG1450H-B-10A-10P	10
DG1450H-B-10A-05P	20	DG1450H-B-10A-11P	5
DG1450H-B-10A-06P	15	DG1450H-B-10A-12P	5
DG1450H-B-10A-07P	14		



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		


Mechanical	機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	14.50mm(.570 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	2P-14P		
Poles	極数	极数			


Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金, 1.2厚, 錫メッキ	鋼合金, 1.2厚, 鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅

Other Data	他の情報	其他信息	φ 1.6*5.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG1450H-B-20A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-20A-02P	—	DG1450H-B-20A-08P	10
DG1450H-B-20A-03P	35	DG1450H-B-20A-09P	10
DG1450H-B-20A-04P	28	DG1450H-B-20A-10P	10
DG1450H-B-20A-05P	20	DG1450H-B-20A-11P	5
DG1450H-B-20A-06P	15	DG1450H-B-20A-12P	5
DG1450H-B-20A-07P	14		



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	57A	57A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘电阻	500MΩ/DC500V		


Mechanical	機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	14.50mm(.570 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	2P-14P		
Poles	極数	极数			


Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金, 2.0厚, 錫メッキ	鋼合金, 2.0厚, 鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ Zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅

Other Data	他の情報	其他信息	φ 2.4*5.2mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG1450H-B-30A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-30A-02P	—	DG1450H-B-30A-08P	10
DG1450H-B-30A-03P	35	DG1450H-B-30A-09P	10
DG1450H-B-30A-04P	28	DG1450H-B-30A-10P	10
DG1450H-B-30A-05P	20	DG1450H-B-30A-11P	5
DG1450H-B-30A-06P	15	DG1450H-B-30A-12P	5
DG1450H-B-30A-07P	14		



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		


Mechanical	機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	14.50mm(.570 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	2P-14P		
Poles	極数	极数			


Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金, 1.2厚, 錫メッキ	鋼合金, 1.2厚, 鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅

Other Data	他の情報	其他信息	φ 1.6*5.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG1450H-B-40A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG1450H-B-40A-02P	—	DG1450H-B-40A-08P	10
DG1450H-B-40A-03P	35	DG1450H-B-40A-09P	10
DG1450H-B-40A-04P	28	DG1450H-B-40A-10P	10
DG1450H-B-40A-05P	20	DG1450H-B-40A-11P	5
DG1450H-B-40A-06P	15	DG1450H-B-40A-12P	5
DG1450H-B-40A-07P	14		



Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	45A	45A	—
Rated current	定格電流	额定电流	22-8AWG		
Wire range	電線径	导线线径	0.5-6.0mm ² /22-8AWG		
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-6.0mm ² /22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁抵抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		


Mechanical	機械性能	机械性能	2.0N.m (17.5Lb.In.)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			

Dimensions	寸法	尺寸	14.50mm(.570 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	2P-14P		
Poles	極数	极数			


Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PBT+20%GF, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金, 1.2厚, 錫メッキ	鋼合金, 1.2厚, 鍍錫	
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍鋅

Other Data	他の情報	其他信息	φ 1.6*5.4mm		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG2000-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG2000-B-02P	35	DG2000-B-08P	10
DG2000-B-03P	25	DG2000-B-09P	8
DG2000-B-04P	20	DG2000-B-10P	7
DG2000-B-05P	20	DG2000-B-11P	5
DG2000-B-06P	9	DG2000-B-12P	5
DG2000-B-07P	12		




Electrical 電気性能 电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158
Use group	使用レベル	使用级别	
Rated voltage	定格電圧	额定电压	B 600V C 600V D 600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A 75A 5A
Wire range	電線径	导线线径	26-4AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	0.5-16mm ² /22-4AWG 1.0-16mm ² /16-6AWG
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V
Mechanical 機械性能 机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	16-18mm
Dimensions 寸法 尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	20.0mm (.787")
Poles	極数	极数	2P-12P
Material 材質及びメッキ 材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PBT+20%GF, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated 銅合金, 2.0厚, 錫メッキ 铜合金, 2.0厚, 镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated 鋼, M6, ニッケルメッキ 钢, M6, 镀镍
Other Data 他の情報 其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ2.4*10.4mm


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DG2000H-B




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DG2000H-02P	35	DG2000H-08P	10
DG2000H-03P	25	DG2000H-09P	8
DG2000H-04P	20	DG2000H-10P	7
DG2000H-05P	20	DG2000H-11P	5
DG2000H-06P	9	DG2000H-12P	5
DG2000H-07P	12		





Electrical 電気性能 电气性能			
Standard	安全規格	参考标准	UL1059 & CSA C22.2 NO.158
Use group	使用レベル	使用级别	
Rated voltage	定格電圧	额定电压	B 600V C 600V D 600V
Rated current	定格電流	额定电流	80A 80A 5A
Wire range	電線径	导线线径	26-4AWG
Ring/Fork terminals	丸型圧着端子 先開型圧着端子	预绝缘端子	1.0-16mm ² /16-6AWG 0.5-16mm ² /22-4AWG
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V
Mechanical 機械性能 机械性能			
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	16-18mm
Dimensions 寸法 尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	20.0mm (.787")
Poles	極数	极数	2P-12P
Material 材質及びメッキ 材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PBT+20%GF, UL94V-0
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated 銅合金, 2.0厚, 錫メッキ 铜合金, 2.0厚, 镀锡
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated 鋼, M6, ニッケルメッキ 钢, M6, 镀镍
Other Data 他の情報 其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	φ2.4*10.4mm

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





DGB100-A-10A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGB100-A-10A-02P	3	DGB100-A-10A-08P	2
DGB100-A-10A-03P	3	DGB100-A-10A-09P	1
DGB100-A-10A-04P	2	DGB100-A-10A-10P	1
DGB100-A-10A-05P	2	DGB100-A-10A-11P	1
DGB100-A-10A-06P	2	DGB100-A-10A-12P	1
DGB100-A-10A-07P	2		

DGR60




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR60-02P	7	DGR60-08P	2
DGR60-03P	4	DGR60-09P	2
DGR60-04P	4	DGR60-10P	2
DGR60-05P	4	DGR60-11P	2
DGR60-06P	2	DGR60-12P	2
DGR60-07P	2		




Electrical	電 気 性 能	电 气 性 能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	101A	101A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-2AWG		
Wire range	電線径	导线线径	㉔ 2.5-35mm ²		
Ring/Fork terminals	㉔ 裸圧着端子	㉔ 銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500M Ω /DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical	機 械 性 能	机 械 性 能	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40℃~+120℃		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	10-12mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸 法	尺 寸	25.5mm(1.00")		
Pitch	ピッチ	间距	2P-11P		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金,1.0厚,錫メッキ	铜合金,1.0厚,镀锡
Terminal	導電板	端子	Steel,M8,Cr ³⁺ zn Plated	鋼,M8,亜鉛メッキ	钢,M8,镀锌
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	—		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	80A	80A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-4AWG		
Wire range	電線径	导线线径	20-4AWG		
Ring/Fork terminals	㊦ 裸圧着端子	㊦ 銅管端子	㊦ 2.5-25mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40℃~+120℃		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-15mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	19.0mm(.748")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,2.5t,Ni Plated	銅合金25厚, ニッケルメッキ	铜合金,2.5厚,鍍镍
Terminal	導電板	端子	Steel,M6,Cr ³⁺ zn Plated	鋼,M6,亜鉛メッキ	钢,M6,镀锌
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	—		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





DGR60-20A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR60-20A-02P	6	DGR60-20A-08P	2
DGR60-20A-03P	3	DGR60-20A-09P	2
DGR60-20A-04P	4	DGR60-20A-10P	2
DGR60-20A-05P	2	DGR60-20A-11P	2
DGR60-20A-06P	2	DGR60-20A-12P	2
DGR60-20A-07P	2		

DGR100




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR100-02P	3	DGR100-08P	2
DGR100-03P	3	DGR100-09P	1
DGR100-04P	2	DGR100-10P	1
DGR100-05P	2	DGR100-11P	1
DGR100-06P	2	DGR100-12P	1
DGR100-07P	2		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	80A	80A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-4AWG		
Wire range	電線径	导线线径	2.5-25mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500MΩ/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	12-15mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	19.0mm(.748")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Ni Plated	銅合金2.5厚, ニッケルメッキ	銅合金,2.5厚, 鍍镍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Cr ³⁺ zn Plated	鋼,M6,亜鉛メッキ	钢,M6,鍍锌
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	—		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	101A	101A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-2AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-35mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500MΩ/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical	機械性能	机械性能			
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+120°C		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度	10-12mm		
Dimensions	寸法	尺寸			
Pitch	ピッチ	间距	25.0mm(.984")		
Poles	極数	极数	1P-XXP		
Material	材質及びメッキ	材质及电镀			
Housing	本体	塑件	PC, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,3.0t,Ni Plated	銅合金3.0厚, ニッケルメッキ	銅合金,3.0厚, 鍍镍
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M8,Cr ³⁺ zn Plated	鋼,M8,亜鉛メッキ	钢,M8,鍍锌
Other Data	他の情報	其他信息			
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径	—		

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





DGR100-20A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR100-20A-02P	3	DGR100-20A-08P	2
DGR100-20A-03P	3	DGR100-20A-09P	1
DGR100-20A-04P	2	DGR100-20A-10P	1
DGR100-20A-05P	2	DGR100-20A-11P	1
DGR100-20A-06P	2	DGR100-20A-12P	1
DGR100-20A-07P	2		

DGR150




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR150-02P	2	DGR150-08P	1
DGR150-03P	2	DGR150-09P	1
DGR150-04P	2	DGR150-10P	1
DGR150-05P	2	DGR150-11P	1
DGR150-06P	1	DGR150-12P	1
DGR150-07P	1		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	101A	101A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-2AWG		
Wire range	電線径	导线线径	20-2AWG		
Ring/Fork terminals	㊦ 裸圧着端子	㊦ 铜管端子	㊦ 6.0-35mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	10-12mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	25.0mm(.984\"		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,3.0t,Ni Plated 銅合金,3.0厚,ニッケルメッキ 銅合金,3.0厚,鍍镍		
Terminal	導電板	端子	Steel,M8,Cr ³⁺ zn Plated 鋼,M8,亜鉛メッキ 鋼,M8,鍍锌		
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息	—		
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	155A	155A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	20-2/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	20-2/0AWG		
Ring/Fork terminals	㊦ 裸圧着端子	㊦ 铜管端子	㊦ 6.0-70mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500M Ω /DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-14mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	27.0mm(1.06\"		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,3.5t,Ni Plated 銅合金,3.5厚,ニッケルメッキ 銅合金,3.5厚,鍍镍		
Terminal	導電板	端子	Steel,M8,Cr ³⁺ zn Plated 鋼,M8,亜鉛メッキ 鋼,M8,鍍锌		
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息	—		
PCB Hole Diameter	PCB取付孔径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





DGR150-20A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR150-20A-02P	12	DGR150-20A-08P	1
DGR150-20A-03P	2	DGR150-20A-09P	1
DGR150-20A-04P	2	DGR150-20A-10P	1
DGR150-20A-05P	1	DGR150-20A-11P	1
DGR150-20A-06P	1	DGR150-20A-12P	1
DGR150-20A-07P	1		

DGR200




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR200-02P	4	DGR200-08P	1
DGR200-03P	3	DGR200-09P	1
DGR200-04P	2	DGR200-10P	1
DGR200-05P	2	DGR200-11P	1
DGR200-06P	1	DGR200-12P	1
DGR200-07P	1		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	600V
Rated voltage	定格電圧	额定电压	155A	155A	5A
Rated current	定格電流	额定电流	20-2/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-70mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500MΩ/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical	機械性能	机械性能	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	12-14mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	27.0mm(1.06")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,3.5t,Ni Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,3.5厚,ニッケルメッキ		
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M8,Cr ³⁺ zn Plated		
			鋼,M8,亜鉛メッキ		
			鋼,M8,鍍鋅		
Other Data	他の情報	其他信息	-		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	200A	200A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-4/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	6.0-95mm ²		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	銅管端子	AC2200V/1Min		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	500MΩ/DC500V		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗			
Mechanical	機械性能	机械性能	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	14-18mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	36.0mm(1.41")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,5.0t,Ni Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,5.0厚,ニッケルメッキ		
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M10,Cr ³⁺ zn Plated		
			鋼,M10,亜鉛メッキ		
			鋼,M10,鍍鋅		
Other Data	他の情報	其他信息	-		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





DGR200-20A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR200-20A-02P	4	DGR200-20A-08P	1
DGR200-20A-03P	3	DGR200-20A-09P	1
DGR200-20A-04P	2	DGR200-20A-10P	1
DGR200-20A-05P	2	DGR200-20A-11P	1
DGR200-20A-06P	1	DGR200-20A-12P	1
DGR200-20A-07P	1		

DGR300




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR300-02P	5	DGR300-08P	1
DGR300-03P	3	DGR300-09P	1
DGR300-04P	3	DGR300-10P	1
DGR300-05P	1	DGR300-11P	1
DGR300-06P	1	DGR300-12P	1
DGR300-07P	1		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	200A	200A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-4/0AWG		
Wire range	電線径	导线线径	20-4/0AWG		
Ring/Fork terminals	㊦ 裸圧着端子	㊦ 铜管端子	㊦ 6.0-95mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+125°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	14-18mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	36.0mm(1.41")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,5.0t,Ni Plated 銅合金,5.0厚,ニッケルメッキ 铜合金,5.0厚,镀镍		
Terminal	導電板	端子	Steel,M10,Cr ³⁺ zn Plated 鋼,M10,亜鉛メッキ 钢,M10,镀锌		
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息	—		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300A	300A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-300kcmil		
Wire range	電線径	导线线径	20-300kcmil		
Ring/Fork terminals	㊦ 裸圧着端子	㊦ 铜管端子	㊦ 25-150mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-40°C~+125°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	19-21mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	45.0mm(1.77")		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,5.0t,Ni Plated 銅合金,5.0厚,ニッケルメッキ 铜合金,5.0厚,镀镍		
Terminal	導電板	端子	Steel,M10,Cr ³⁺ zn Plated 鋼,M10,亜鉛メッキ 钢,M10,镀锌		
Screws	結線ビス	螺丝			
Other Data	他の情報	其他信息	—		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法





DGR300-20A



Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR300-20A-02P	5	DGR300-20A-08P	1
DGR300-20A-03P	3	DGR300-20A-09P	1
DGR300-20A-04P	3	DGR300-20A-10P	1
DGR300-20A-05P	1	DGR300-20A-11P	1
DGR300-20A-06P	1	DGR300-20A-12P	1
DGR300-20A-07P	1		

DGR500




Product model	Pcs./Pkt.	Product model	Pcs./Pkt.
DGR500-02P	—	DGR500-08P	—
DGR500-03P	—	DGR500-09P	—
DGR500-04P	—	DGR500-10P	—
DGR500-05P	—	DGR500-11P	—
DGR500-06P	—	DGR500-12P	—
DGR500-07P	—		




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300A	300A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-300kcmil		
Wire range	電線径	导线线径	20-300kcmil		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	预绝缘端子	25-150mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	19-21mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	45.0mm(1.77 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,5.0t,Ni Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,5.0厚,ニッケルメッキ		
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M10,Cr ³⁺ zn Plated		
			鋼,M10,亜鉛メッキ		
			鋼,M10,镀锌		
Other Data	他の情報	其他信息	—		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			

HOW TO ORDER 製品型番 订货方法




Electrical	電気性能	电气性能	UL1059 & CSA C22.2 NO.158		
Standard	安全規格	参考标准	B	C	D
Use group	使用レベル	使用级别	600V	600V	—
Rated voltage	定格電圧	额定电压	500A	500A	—
Rated current	定格電流	额定电流	20-750kcmil		
Wire range	電線径	导线线径	20-750kcmil		
Ring/Fork terminals	裸圧着端子	预绝缘端子	70-300mm ²		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Insulation Resistance	絶縁阻抗	绝缘阻抗	500MΩ/DC500V		
Mechanical	機械性能	机械性能	23.1N.m (210.0Lb.In)		
Torque Value	ネジ締めトルク	锁紧扭力	-40°C~+120°C		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	30-35mm		
Stripping length	電線剥き長	剥线长度			
Dimensions	寸法	尺寸	60.0mm(2.36 inch)		
Pitch	ピッチ	间距	1P-XXP		
Poles	極数	极数			
Material	材質及びメッキ	材质及电镀	PC, UL94V-0		
Housing	本体	塑件	Copper alloy,6.0t,Ni Plated		
Terminal	導電板	端子	銅合金,6.0厚,ニッケルメッキ		
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M12,Cr ³⁺ zn Plated		
			鋼,M12,亜鉛メッキ		
			鋼,M12,镀锌		
Other Data	他の情報	其他信息	—		
PCB Hole Diameter	PCB取付穴径	PCB板孔径			


HOW TO ORDER 製品型番 订货方法



DEVELOPING DG78S-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+23%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫



DEVELOPING DG78S-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+23%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING DG1350-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍錫




DEVELOPING DG1350-B-10A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径		20-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍錫




DEVELOPING DG30-1-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+25%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING DG30-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径		18-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66+25%GF, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING
DG30-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	115A	115A	5A
Wire range	電線径	导线线径	14-2AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66+25%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING
DG30-4-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	130A	130A	-
Wire range	電線径	导线线径	14-2AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66+25%GF, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫



DEVELOPING
DGA40-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-30°C~+120°C		
Housing	本体	塑件	PBT, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING
DGA75-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A	75A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-4AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-30°C~+120°C		
Housing	本体	塑件	PBT, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING
DGA75-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	101A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径	10-2AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-30°C~+125°C		
Housing	本体	塑件	PBT, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING
DGA100-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-2AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.15Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-30°C~+120°C		
Housing	本体	塑件	PBT, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING DGA150-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	—
Wire range	電線径	导线线径		30-1/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀




DEVELOPING DGA180-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	180A	180A	10A
Wire range	電線径	导线线径		20-1/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-30°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PBT, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍銀




DEVELOPING DGB100-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	101A	1101A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 鍍メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ³⁺ zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍銀




DEVELOPING DGB150-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Ni Plated	銅合金1.0厚, ニッケルメッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ³⁺ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍銀




DEVELOPING DGB200-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	200A	200A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Ni Plated	銅合金1.0厚, ニッケルメッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ³⁺ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍銀




DEVELOPING DGR40




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	—
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Ni Plated	銅合金1.0厚, ニッケルメッキ	銅合金1.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Cr ³⁺ zn Plated	鋼, M5, 亜鉛メッキ	鋼, M5, 鍍銀




DEVELOPING DGR60-30A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格电压	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格电流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐电压	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Ni Plated	銅合金25厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍锌




DEVELOPING DGR80




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格电压	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格电流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐电压	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Ni Plated	銅合金25厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍锌




DEVELOPING DGR80-20A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格电压	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格电流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐电压	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Ni Plated	銅合金25厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍锌




DEVELOPING DGR80-50A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格电压	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格电流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐电压	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Ni Plated	銅合金25厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍锌




DEVELOPING DGR80-60A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格电压	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格电流	额定电流	80A	80A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐电压	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Ni Plated	銅合金25厚, ニッケルメッキ	銅合金2.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M6, 亜鉛メッキ	鋼, M6, 鍍锌




DEVELOPING DGR100-50A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格电压	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格电流	额定电流	101A	101A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐电压	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Ni Plated	銅合金30厚, ニッケルメッキ	銅合金3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍锌




DEVELOPING DGR100-60A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Ni Plated	銅合金30厚, ニッケルメッキ	銅合金3.0厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍錫




DEVELOPING DGR175




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	175A	175A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-3/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.5t, Ni Plated	銅合金35厚, ニッケルメッキ	銅合金3.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍錫




DEVELOPING DGR175-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	175A	175A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-3/0AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+120°C	
Housing	本体	塑件		PC, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.5t, Ni Plated	銅合金35厚, ニッケルメッキ	銅合金3.5厚, 鍍銀
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Cr ⁺ zn Plated	鋼, M8, 亜鉛メッキ	鋼, M8, 鍍錫




DEVELOPING DG25R-E-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金08厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀




DEVELOPING DG45HH-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	20A
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金08厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀




DEVELOPING DG45HH-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金08厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀




DEVELOPING DG55D-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DG26S-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	250V
Rated current	定格電流	额定电流	6A	—	6A
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING DG26H-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING DG26D-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING DG56C-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING DG76S-B-15




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING
DG1270-DA/DB




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	50A	50A	5A
Wire range	電線径	导线线径	18-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.6t, Tin Plated	銅合金1.6厚, 錫メッキ	銅合金1.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING
DG9500-DA/DB




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫



DEVELOPING
DG1110-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING
DG1300-04




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING
DG9520-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍錫




DEVELOPING
DG1000-DA/DB-10A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DEVELOPING DG1100-03




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀




DEVELOPING DG1200-DA/DB-10A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀



DEVELOPING DG1300-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	18-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀



DEVELOPING DG1400-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	18-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀




DEVELOPING DG1110-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀




DEVELOPING DG68S-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀




DEVELOPING
DG68S-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG788C-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG788R-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG68D-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	24-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG24C-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING
DG24R-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING
DG24R-2




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	3A	—	3A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG24-3




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG24R-3




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.6t,Tin Plated	銅合金0.6厚,錫メッキ	銅合金0.6厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING
DG24V-20A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING
DG24V-30A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING
DG24B-4




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG24B-5




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG24B-6




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG24R-4




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING
DG24R-5




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG8200-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG8700-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	250V
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	26-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG8250-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	26-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀



DEVELOPING
DG1100-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	18A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	24-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG1300-02




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	20-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG1350-1




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	10A
Wire range	電線径	导线线径	20-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2,Tin Plated	銅合金1.2厚,錫メッキ	銅合金1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍銀




DEVELOPING
DG1350-2




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径	20-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2,Tin Plated	銅合金1.2厚,錫メッキ	銅合金1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍銀




DEVELOPING
DG1450-D




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.5,Tin Plated	銅合金1.5厚,錫メッキ	銅合金1.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍銀




DEVELOPING
DG1450-B-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	—	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING
DG1450A-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	57A	57A	5A
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金2.0厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING
DG1800-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75/30A	75/30A	5A
Wire range	電線径	导线线径	26-4AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.5t,Tin Plated	銅合金1.5厚,錫メッキ	銅合金1.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING
DG2000-04




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A	75A	5A
Wire range	電線径	导线线径	26-4AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金2.0厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING
DG2000-05




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	75A	75A	5A
Wire range	電線径	导线线径	26-4AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金2.0厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING
DG2100-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	100A	100A	5A
Wire range	電線径	导线线径	18-3AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金2.5厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫



DEVELOPING
DG2020-1




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	100A	100A	5A
Wire range	電線径	导线线径		18-3AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫



DEVELOPING
DG60-01




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	60A	60A	-
Wire range	電線径	导线线径		26-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.5t,Tin Plated	銅合金15厚,錫メッキ	銅合金1.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫



DEVELOPING
DG90-01




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	90A	90A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING
DGR10-00




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	-
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DGR10-01




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	-
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫



DEVELOPING
DGR10-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	10A	-
Wire range	電線径	导线线径		24-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING DGR15-01




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	15A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫



DEVELOPING DGR20-01




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DGR20-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DGR20-02




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING DGR20-03




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	300V
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	10A
Wire range	電線径	导线线径		24-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DGR20-AF




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	300V	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	20A	—
Wire range	電線径	导线线径		24-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DGR30-01-100A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DGR30-01-AF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DGR30-02-100A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DGR30-02-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DGR30-03-AF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	30A	30A	5A
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DGR40-01-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍銀




DEVELOPING DGR40-02-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	600V
Rated current	定格電流	额定电流	40A	40A	5A
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING DGR40-AF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	60A	60A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING DGR60-BF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	60A	60A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.15Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING DGR50-01




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	60A	60A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING DGR50-01-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	60A	60A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-4AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.0N.m (17.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫




DEVELOPING DGR100-A4




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,3.0t,Tin Plated	銅合金30厚,錫メッキ	銅合金3.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M8,Ni Plated	鋼,M8,ニッケルメッキ	鋼,M8,鍍錫




DEVELOPING DGR100-D4




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	101A	101A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀




DEVELOPING DGR150-AF




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	—
Wire range	電線径	导线线径		20-2AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		3.5N.m (31.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍銀




DEVELOPING DGR240-100A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	240A	240A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-250Kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀




DEVELOPING DGR240-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	240A	240A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-250kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀




DEVELOPING DGR310-100A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	300A	300A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-350kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀




DEVELOPING DGR310-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	—
Rated current	定格電流	额定电流	300A	300A	—
Wire range	電線径	导线线径		4-350kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		4.0N.m (35.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀




DEVELOPING DGR100-20B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	100A	100A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-3AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,3.0t,Tin Plated	銅合金30厚,錫メッキ	銅合金,3.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍銀




DEVELOPING DGR150-25B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	600V	-
Rated current	定格電流	额定电流	150A	150A	-
Wire range	電線径	导线线径		20-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		2.5N.m (22.1Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,3.0t,Tin Plated	銅合金30厚,錫メッキ	銅合金,3.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍銀




DEVELOPING DG4600-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	1000V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	600A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		4/0-300Kcmil	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		6.5N.m (66.6Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,5.0t,Tin Plated	銅合金50厚,錫メッキ	銅合金,5.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M12,Ni Plated	鋼,M12,ニッケルメッキ	鋼,M12,鍍銀




DEVELOPING DG65-DA/DB




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	35A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2t,Tin Plated	銅合金12厚,錫メッキ	銅合金,1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DG65R-B-LS




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2t,Tin Plated	銅合金12厚,錫メッキ	銅合金,1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DG86-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	30A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-10AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金10厚,錫メッキ	銅合金,1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG86-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	铜合金,1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	钢,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG1600RT-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	115A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-2AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2t,Tin Plated	銅合金1.2厚,錫メッキ	铜合金,1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	钢,M5,鍍銀




DEVELOPING
DG1600RT-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	115A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-2AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2t,Tin Plated	銅合金1.2厚,錫メッキ	铜合金,1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	钢,M5,鍍銀




DEVELOPING
DG508H-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	26-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.2N.m (1.7Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M2,Ni Plated	鋼,M2,ニッケルメッキ	钢,M2,鍍銀




DEVELOPING
DG508H-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	26-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.2N.m (1.7Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M2,Ni Plated	鋼,M2,ニッケルメッキ	钢,M2,鍍銀




DEVELOPING
DG508-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	26-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.2N.m (1.7Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	铜合金,0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M2,Ni Plated	鋼,M2,ニッケルメッキ	钢,M2,鍍銀




DEVELOPING
DG508-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	5A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		26-18AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.2N.m (1.7Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M2,Ni Plated	鋼,M2,ニッケルメッキ	鋼,M2,鍍錫




DEVELOPING
DG26S-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.5N.m (4.4Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG850




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG880-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	14A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-14AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1600V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG890-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG890H-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	环境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫



DEVELOPING
DG890-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG56C-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	20A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING
DG640C-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	40A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING
DG86D-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	50A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫



DEVELOPING
DG86RT




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	50A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2t,Tin Plated	銅合金1.2厚,錫メッキ	銅合金1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING
DG1400-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	100A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-3AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.2t,Tin Plated	銅合金1.2厚,錫メッキ	銅合金1.2厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING DG2100D-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	127A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-1AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC2200V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	2.5N.m (22.1Lb.In)	—
Ambient temperature	环境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金2.5厚, 錫メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍錫




DEVELOPING DG2600D-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	176A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-3/0AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC2200V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	3.5N.m (31.0Lb.In)	—
Ambient temperature	环境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.6t, Tin Plated	銅合金1.6厚, 錫メッキ	銅合金1.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍錫




DEVELOPING DG29-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-16AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1600V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb.In)	—
Ambient temperature	环境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫




DEVELOPING DG29A-20A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-16AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1600V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb.In)	—
Ambient temperature	环境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫




DEVELOPING DG762R-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	7A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-18AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1600V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb.In)	—
Ambient temperature	环境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫




DEVELOPING DG762-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—	22-16AWG	—
With standing voltage	耐電圧	耐电压	—	AC1600V/1Min	—
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—	0.5N.m (4.4Lb.In)	—
Ambient temperature	环境温度	环境温度	—	-40°C~+105°C	—
Housing	本体	塑件	—	PA66, UL94V-0	—
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.6t, Tin Plated	銅合金0.6厚, 錫メッキ	銅合金0.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫




DEVELOPING DG762-2-AF




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.6t,Tin Plated	銅合金0.6厚,錫メッキ	銅合金0.6厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG762-2-BF




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.6t,Tin Plated	銅合金0.6厚,錫メッキ	銅合金0.6厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG762R-2-LS




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG762-2-D




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀



DEVELOPING DG870-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀




DEVELOPING DG870-2-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀



DEVELOPING DG900-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DG900-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING DG100-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-16AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		0.8N.m (7.0Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫



DEVELOPING DG110-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫



DEVELOPING DG1100-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	18A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-12AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC1500V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫



DEVELOPING DG1200-2-BG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	40A	-	-
Wire range	電線径	导线线径		22-8AWG	
With standing voltage	耐電圧	耐电压		AC2200V/1Min	
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力		1.2N.m (10.5Lb.In)	
Ambient temperature	環境温度	环境温度		-40°C~+105°C	
Housing	本体	塑件		PA66, UL94V-0	
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.0t,Tin Plated	銅合金1.0厚,錫メッキ	銅合金1.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG1900-2-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	127A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-1AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金,2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M6,Ni Plated	鋼,M6,ニッケルメッキ	鋼,M6,鍍錫




DEVELOPING
DG8500-AG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金,2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG8500-BG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金,2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫




DEVELOPING
DG1100-AG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,1.6t,Tin Plated	銅合金16厚,錫メッキ	銅合金,1.6厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING
DG1250-AG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	35A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.0t,Tin Plated	銅合金20厚,錫メッキ	銅合金,2.0厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING
DG150-AG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	50A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,2.5t,Tin Plated	銅合金25厚,錫メッキ	銅合金,2.5厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M5,Ni Plated	鋼,M5,ニッケルメッキ	鋼,M5,鍍錫



DEVELOPING DG160-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	85A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-4AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍錫



DEVELOPING DG1550-BG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	60A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-6AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.5t, Tin Plated	銅合金25厚, 錫メッキ	銅合金2.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍錫




DEVELOPING DG1940-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	110A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-2/0AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍錫




DEVELOPING DG270-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	156A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-2/0AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 4.0t, Tin Plated	銅合金40厚, 錫メッキ	銅合金4.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍錫




DEVELOPING DGR180




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	285A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	20-300kcmil		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 4.0t, Tin Plated	銅合金40厚, 錫メッキ	銅合金4.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍錫




DEVELOPING DG10-AG




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	20-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍錫




DEVELOPING DG12-AG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	40A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀




DEVELOPING DG1550-AG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	50A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, 錫メッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍銀




DEVELOPING DG2270-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	35A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金20厚, 錫メッキ	銅合金, 2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍銀




DEVELOPING DGA10-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金12厚, 錫メッキ	銅合金, 1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DEVELOPING DGA190-A




Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	250A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-4/0AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	4.0N.m (35.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 3.0t, Tin Plated	銅合金30厚, ニッケルメッキ	銅合金, 3.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M10, Ni Plated	鋼, M10, ニッケルメッキ	鋼, M10, 鍍銀



DEVELOPING DG160-DA




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	300V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1600V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金10厚, 錫メッキ	銅合金, 1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DEVELOPING
DG170-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	600V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2200V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.2t, Tin Plated	銅合金1.2厚, 錫メッキ	銅合金1.2厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫



DEVELOPING
DG11-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	—	—	—




DEVELOPING
DG110-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.5t, Tin Plated	銅合金0.5厚, 錫メッキ	銅合金0.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	—	—	—




DEVELOPING
DG18-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	150V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1300V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.6t, Tin Plated	銅合金0.6厚, 錫メッキ	銅合金0.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	—	—	—



DEVELOPING
DG19-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	125V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	3A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1250V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	—		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.6t, Tin Plated	銅合金0.6厚, 錫メッキ	銅合金0.6厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	—	—	—




DEVELOPING
DG99-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	6A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	—		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫



DEVELOPING
DG99A-QG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀




DEVELOPING
DG100-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DEVELOPING
DG100-A-QG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀




DEVELOPING
DG109-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀




DEVELOPING
DG109-A-QG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金1.5厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀



DEVELOPING
DG80-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.4N.m (3.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2.5, Ni Plated	鋼, M2.5, ニッケルメッキ	鋼, M2.5, 鍍銀




DEVELOPING DG95-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.4N.m (3.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金10厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2.5, Ni Plated	鋼, M2.5, ニッケルメッキ	鋼, M2.5, 鍍銀



DEVELOPING DG95-A-QG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.4N.m (3.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金10厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M2.5, Ni Plated	鋼, M2.5, ニッケルメッキ	鋼, M2.5, 鍍銀




DEVELOPING DG105-A-Q




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金15厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀




DEVELOPING DG105-A-QG




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	-	-	-
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.5t, Tin Plated	銅合金15厚, 錫メッキ	銅合金1.5厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍銀




DEVELOPING DG945S-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金08厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀




DEVELOPING DG945R-A





Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	6A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-18AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金08厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍銀




DGB15-E





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3.5, Ni Plated	鋼, M3.5, ニッケルメッキ	鋼, M3.5, 鍍錫




DGB20-A





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	20A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M4, Ni Plated	鋼, M4, ニッケルメッキ	鋼, M4, 鍍錫




DGB30-A





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	30A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-10AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.0N.m (17.5Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M5, Ni Plated	鋼, M5, ニッケルメッキ	鋼, M5, 鍍錫




DGB50-A





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	500V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	50A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-8AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	2.5N.m (22.1Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 1.0t, Tin Plated	銅合金1.0厚, 錫メッキ	銅合金1.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M6, Ni Plated	鋼, M6, ニッケルメッキ	鋼, M6, 鍍錫



DGB100A





Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	500V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	100A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-3AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	3.5N.m (31.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 2.0t, Tin Plated	銅合金2.0厚, 錫メッキ	銅合金2.0厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M8, Ni Plated	鋼, M8, ニッケルメッキ	鋼, M8, 鍍錫



DG40-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy, 0.8t, Tin Plated	銅合金0.8厚, 錫メッキ	銅合金0.8厚, 鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel, M3, Ni Plated	鋼, M3, ニッケルメッキ	鋼, M3, 鍍錫




DEVELOPING DG40-2-B




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀



DEVELOPING DG40H-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG762K-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG762RF-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-




DEVELOPING DG762LF-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-




DEVELOPING DG762VF-2-A




Use group	使用レベル	使用級別	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	7A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC2000V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-




DEVELOPING
DG950R-2-BF




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍镍




DEVELOPING
DG950V-2-VF




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍镍



DEVELOPING
DG950K-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍镍




DEVELOPING
DG950RF-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-




DEVELOPING
DG950LF-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-



DEVELOPING
DG950VF-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-12AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	-		
Ambient temperature	環境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	-	-	-



DEVELOPING
DG50-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING
DG50-2-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀



DEVELOPING
DG50H-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀



DEVELOPING
DG1016-2-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀




DEVELOPING
DG1016-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀




DEVELOPING
DG1016R-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8t,Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀



DEVELOPING
DG1016R-2-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金08厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍錫



DEVELOPING
DG40-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金08厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫




DEVELOPING
DG40-3-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金08厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING
DG40H-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	10A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金08厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍錫



DEVELOPING
DG50-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金08厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫



DEVELOPING
DG50-3-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	-	-
Rated current	定格電流	额定电流	15A	-	-
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金08厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍錫




DEVELOPING DG50H-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	1.2N.m (10.5Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M4,Ni Plated	鋼,M4,ニッケルメッキ	鋼,M4,鍍銀




DEVELOPING DG740VF-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀



DEVELOPING DG740VF-3-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG740RF-3-B




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀




DEVELOPING DG740LF-3-A




Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	10A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-16AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.5N.m (4.4Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3,Ni Plated	鋼,M3,ニッケルメッキ	鋼,M3,鍍銀



DEVELOPING DG1016-3-B



Use group	使用レベル	使用级别	B	C	D
Rated voltage	定格電圧	额定电压	250V	—	—
Rated current	定格電流	额定电流	15A	—	—
Wire range	電線径	导线线径	22-14AWG		
With standing voltage	耐電圧	耐电压	AC1500V/1Min		
Torque Value	ネジ締付トルク	锁紧扭力	0.8N.m (7.0Lb.In)		
Ambient temperature	环境温度	环境温度	-40°C~+105°C		
Housing	本体	塑件	PA66, UL94V-0		
Terminal	導電板	端子	Copper alloy,0.8L Tin Plated	銅合金0.8厚,錫メッキ	銅合金0.8厚,鍍錫
Screws	結線ビス	螺丝	Steel,M3.5,Ni Plated	鋼,M3.5,ニッケルメッキ	鋼,M3.5,鍍銀



环 境 政 策

DEGSON® 认识到保护环境资源的重要性，并将其视为公司对社会应尽的义务，自觉满足产品的各项环保指标，为此我们制定以下环境战略方针：

- 1、满足客户需求，遵守国家和地方的法律、法规和其它环保要求。
- 2、环境保护为公司可持续发展的一项准则，坚持质量、效益和环保全面发展。
- 3、建立厂内废弃物管理，充分考虑在产品开发、生产、材料使用和废弃物处理等过程中可能影响环境的因素，提高企业内各场所的环境质量。
- 4、实施培训，全面提升全员的环境保护意识，实现环境管理体系和对环境保护能力的持续改进。
- 5、降耗节能，实现资源的充分利用。
- 6、向合作方及社会承诺为环境保护做出贡献。响应口号“人类只有一个地球”。
- 7、不断创新，开发新材料、新技术，制造节约型环保产品。

ENVIRONMENTAL POLICY

DEGSON realizes system regulation without lead in 2005 and has been granted ISO14001 in 2006. All the products conform to the European ROHS requirement.

DEGSON realizes the importance to protect environment resources, selfconsciously meets environment protection requirements for products and regards it as the responsibility. Thus, we have made the following environment strategic policy :

- 1、To meet customers' demands and obey the national and local laws and regulations as well as other environmental protection requirements.
- 2、Take environmental protection as one criterion for continuing development of our company. Insist on fully development of quality, benefit and environmental protection.
- 3、Fully considering the factors which will influence the environment in the processes of product development, manufacturing, material usage and waste processing, establish management system of waste in order to improve the environment of our company.
- 4、To increase the employees' consciousness of environmental protection through training and to realize the continuing improvement of environment management system and the ability of environmental protection.
- 5、To make full use of resources and to decrease consumption of material in order to save energy.
- 6、To promise to our partners and society that we will make contribution to environment protection. There is only one Earth for our humanity.
- 7、To strive for making conservation-oriented and environment-friendly products through continuous innovation and developing new materials and technology.