



MORSETTIERA SENZA VITI AD040 - DA 3 A 7 POLI CON TERRA

SCREWLESS TERMINAL BOX AD040 - 3 TO 7 POLES WITH GROUNDING TAB



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	1,5 ÷ 6,0 mm ²	12 AWG / 8 AWG
Tensione nominale / Nominal Voltage	450 V	600 V
Corrente max / Max. Rating	41 A	26A / 36A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	T 150°C (short time 180°)	
Grado di protezione / Protection degree	IP 00	
Corpo isolante / Plastic material	PA66 - GF25% - UL94/IEC60695 CLASS V-0 GWFI 960°C	
Numero poli / Number of poles	3 - 7	
Dimensioni ingombro / Size	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing	
Dima di foratura / Cut out	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing	
Parti metalliche / Metal parts	Acciaio zincato RoHS conforme / Zinc plated steel RoHS compliant	
Finitura cavo per connessione / Cable finishing for connection	Sguainato: 60-80 mm; spellato/puntalino: 6-10 mm Desheathed: 60-80 mm; Stripped/tipped: 6-10 mm	

Approvals	Standard References
IMQ 	EN 60998-1:2004; EN 60998-2-2:2004; EN 61210:2010. Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I). Resistenza al calore e al fuoco secondo EN60335-1:2012+All:2014 - Sott. Par. 30.2.3. in accordo con requisiti della norma IEC/EN60695-2-11 <i>Resistance to heat and fire as for EN60335-1:2012+All:2014 - Sott. Par. 30.2.3. in accordance with IEC/EN60695-2-11</i>
UL CSA 	UL 1977; CSA C22.2

PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Misure / Size
AD040 / 3 / G	3 c/staffa terra / with grounding tab	2AD0403G000000	400 pz.	400x400x390mm
AD040 / 4 / G	4 c/staffa terra / with grounding tab	2AD0404G000000	300 pz.	400x400x390mm
AD040 / 5 / G	5 c/staffa terra / with grounding tab	2AD0405G000000	250 pz.	400x400x390mm
AD040 / 6 / G	6 c/staffa terra / with grounding tab	2AD0406G000000	250 pz.	400x400x390mm
AD040 / 7 / G	7 c/staffa terra / with grounding tab	2AD0407G000000	250 pz.	400x400x390mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

