



# MORSETTIERA PROTETTA 2 POLI + TERRA SL200 VDE/UL

TERMINAL BOX 2 POLES + GROUND SL200 VDE/UL



## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	0,75 ÷ 1,5 mm <sup>2</sup>	20 - 14 AWG
Tensione nominale / Nominal Voltage	450V	300V
Corrente max / Max. Rating	17,5 A	16 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	T 110°C	T 130°C
Grado di protezione / Protection degree	IP 30	
Corpo isolante / Plastic material	PA 6 V2 - GWT 750°C	
Numero poli / Number of poles	2 + E	
Dimensioni di ingombro / Size	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing	
Dima di foratura / Cut out	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing	
Parti metalliche / Metal parts	M4 zinc plated steel screw; 6,3X0,8 zinc plated steel tab insert; zinc plated steel grounding tab.	

Approvals	Standard References
VDE 	DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004; DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):2005-03; EN 60998-2-1:2004 DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):2011-06; EN 61210:2010; DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012
UL CSA 	UL 1977; CSA C22.2

## PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Peso / Weight	Misure / Size
SL200 2P+E VDE/UL	2 + E	3MRN07002110	350 pz.	11,18 Kg.	300x400x380mm
SL200 2P+E VDE	2 + E	3MRN07002112	350 pz.	11,18 Kg.	300x400x380mm

**DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW**

