



MORSETTIERA PROTETTA 2 POLI + TERRA SL255E

TERMINAL BOX 2 POLES + GROUND SL255E



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA
Sezione cavo / Cable section	DA 0,75 A 2,5 mm ²
Tensione nominale / Nominal Voltage	450 V
Corrente max / Max. Rating	24 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	T 125°C
Grado di protezione / Protection degree	IP 20
Corpo isolante / Plastic material	PA 6 V0 - GWT750°C
Numero poli / Number of poles	2 + E
Dimensioni di ingombro / Size	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing
Dima di foratura / Cut out	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing
Parti metalliche / Metal parts	M4 zinc plated steel screw; 6,3X0,8 zinc plated steel tab insert; zinc plated steel grounding tab

Approvals	Standard References
VDE 	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012; DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):2005-03; EN 60998-2-1:2004; DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):2011-06; EN 61210:2010; DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004
UL CSA 	(COMING) UL 1977; CSA C22.2

PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Peso / Weight	Misure / Size
SL255E	2 + E	3MRN07030401	250 pz.	8,42 Kg.	300x400x270mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

