

# MORSETTIERA PROTETTA 5 POLI + TERRA SL310

TERMINAL BOX 5 POLES + GROUND SL310



## DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA
Sezione cavo / Cable section	2,5 ÷ 4,0 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale / Nominal Voltage	450 V
Corrente max / Max. Rating	32 A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	T 110°C
Grado di protezione / Protection degree	IP 30
Corpo isolante / Plastic material	PA 6.6 V0 - GWT750°C
Numero poli / Number of poles	5 + E
Dimensioni di ingombro / Size	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing
Dima di foratura / Cut out	Vedi disegno tecnico / Refer to technical drawing
Parti metalliche / Metal parts	M4 zinc plated steel screw; 6,3X0,8 zinc plated steel tab insert; zinc plated steel grounding tab. Shunt insert made in copper (where assembled).

Approvals	Standard References
VDE 	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012; DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):2005-03; EN 60998-2-1:2004; DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):2011-06; EN 61210:2010; DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004

## PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Peso / Weight	Misure / Size
SL310	5 + E	3MRN07002201	125 pz.	12,79 Kg.	300x400x380mm

**DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW**

