



TECHNICAL DATA			
Property	UM	EU RATING	US RATING
Rated insulation voltage	V rms	250V	300V
Rated current	A rms	24 A	16A
Rated connecting capacity	mm <sup>2</sup>	2.5mm <sup>2</sup>	14 - 20 AWG
Conductor type		Flexible	
Number of poles	n.	3	
Tab		6.3x0.8	
Ambient temperature	°C	T125	
Protection degree	IP	IP30	
Plastic material		According to EN 60335-1 GWIT 775° (5sec./ GWFI 850°)	
Terminal Block screw		M4x8.5	
Cable clamp screw		3.5x12	
Min. thickness		1 mm	
Kind of construction			
<b>TORQUE WRENCH SETTING</b>			
Terminal screws		1.2 N/m	
Cable clamp screw		0.8 N/m	

RIF.	Denomination	ITW CODE	E.M.	Q.tà	COLOR	NOTE	PART LIST	
							REF.	DESCRIPTION
1	BODY	60-6174-1301	B	1	Black	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/5sec		
1	BODY	60-6174-2E01	B	1	Black	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/2sec		
1	BODY	60-6174-2F00	B	1	Natural	Pa 66 V0 G.W.I.T. 775/2sec		
2	BODY with out pin	60-6191-1301	B	1	Black	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/5sec		
2	BODY with out pin	60-6191-2E01	B	1	Black	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/2sec		
2	BODY with out pin	60-6191-2F00	B	1	Natural	Pa 66 V0 G.W.I.T. 775/2sec		
2	BODY with out pin	60-6191-2E00	B	1	Natural	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/2sec		
3	Cover	60-6177-1301	B	1	Black	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/5sec		
3	Cover	60-6177-2E01	B	1	Black	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/2sec		
3	Cover	60-6177-2F00	B	1	Natural	Pa 66 V0 G.W.I.T. 775/2sec		
3	Cover	60-6177-2E00	B	1	Natural	Pa 66 V2 G.W.I.T. 775/2sec		
4	Terminal	60-6181-FEZN	C	3	-	-		
5	Grounding plate	60-6182-FEZN	A	1	-	-		
6	Screw SW4	60-6192-FEZN	B	3	-	-		
7	Grounding plate	60-6183-FEZN	B	1	-	-	2° Version	
8	Screw plast 3.5x12	910188	.	1	-	-	In the Box	
8	Screw plast 3.5x12	910188	.	1	-	-	Assemble to cable clamp	
9	Grounding plate	60-6447-FEZN	A	1	-	-	2° Version (hole Ø 3.2)	
10	BODY without wall	60-6446-1301	B	1	Black	Obtained by manual modification of the source code 606174XXXX.		
10	BODY without wall	60-6446-2E01	B	1	Black			
10	BODY without wall	60-6446-2F00	B	1	Natural			

FOR MISSING DIMENSIONS, SEE THE 3D MODEL.

REF.	DESCRIPTION	ARMAROLI
7	11/09/13 Aggiornato assemblaggio codice 180206.03.00. Servicavo premontato a vite inserita.	Armaroli
6	9/08/13 Aggiunto codice 180206.03.00. denominazione PA2445/2° Versione. Varo dal 996191.530 per PR206. Modificato Amperaggio EU rating: 24A. era 16A. Aggiornato tabella Technical Data.	Armaroli
5	10/09/12 Modificato tabellona allertato vite in ferraglia L=11.3 ±0.05, lena 3 ±0.50, Espo 3 ±0.05mm.	Armaroli
4	30/08/11 Modificato particolare BODY: 60-6174-1301-3 e coadi derivati (modificato denominazione).	Armaroli
3	01/06/10 Aggiornati i codici dei semilavorati come attualmente in produzione.	Armaroli
2	09/09/09 Modificato codice 9964472E00B. Inserita vite 0910188 a corredo.	Armaroli
1	30/06/09 Ridisegnato su cad SolidWorks	Simone M. Progettista

Modifiche [ Change ]

Disegno eseguito con sistema cad **SolidWorks** Non sono ammesse variazioni o modifiche manuali.

PROPRIETA' ITW FASTEX ITALIA S.p.A. - IL PRESENTE DISEGNO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO, PRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. OGNI VIOLAZIONE SARAN PERSECUITA' A TERMI DI LEGGE.

**PER PARTI NON QUOTATE**

QUOTE FUNZIONALI

Classe Funzionale

**CABLE BOX PA2445**

996176\_DSP01