



MORSETTIERA SENZA VITI AD030

SCREWLESS TERMINAL BOX AD030



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	EUROPA	USA
Sezione cavo / Cable section	1,5 ÷ 6,0 mm ²	12 AWG / 8 AWG
Tensione nominale / Nominal Voltage	450 V	600 V
Corrente max / Max. Rating	41 A	26A / 36A
Temp. d'esercizio / Working Temperature	T 125°C	
Grado di protezione / Protection degree	IP 30	
Corpo isolante / Plastic material	PA66 - UL94/IEC60695 CLASS V-2 - GWIT 775°C	
Numero poli / Number of poles	3 / 6	
Dimensioni di ingombro / Size	87,5 x 53 x h20 mm	
Dima di foratura / Cut out	82,5 x 50,5 mm	
Parti metalliche / Metal parts	Acciaio zincato RoHS conforme / Zinc plated steel RoHS compliant	
Finitura cavo per connessione / Cable finishing for connection	Sguainato: 60-80 mm; spellato/puntalino: 6-10 mm Desheathed: 60-80 mm; Stripped/tipped: 6-10 mm	

Approvals	Standard References
IMQ 	EN 60998-1:2004; EN 60998-2-2:2004; EN 61210:2010. Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I). Resistenza al calore e al fuoco secondo EN60335-1:2012+All:2014 - Sott. Par. 30.2.3. in accordo con requisiti della norma IEC/EN60695-2-11 <i>Resistance to heat and fire as for EN60335-1:2012+All:2014 - Sott. Par. 30.2.3. in accordance with IEC/EN60695-2-11</i>
UL CSA 	UL 1977; CSA C22.2

PACKAGING

Type	Poli / Poles	P-N	Pack.	Peso / Weight	Misure / Size
AD030 - 3 - GWIT 775°C	3	2AD03030000000	200 pz.	16 Kg.	400x400x390mm
AD030 - 6 - GWIT 775°C	6	2AD03060000000	200 pz.	16 Kg.	400x400x390mm

DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAW

